

广州碎石集料检测 压碎值 沥青黏附性检测

产品名称	广州碎石集料检测 压碎值 沥青黏附性检测
公司名称	广州国检检测有限公司技术服务
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号厂房）1楼自编102房
联系电话	020-66624679 15918506719

产品详情

序号	产品名称(工程项目)	检测项目	检验批组成	样品数量及规格(mm)	相关标准规范	备注
44	工程集料	筛分试验 针片状颗粒含量 压碎值		31.5mm : 15kg < 31.5mm : 4kg 4kg 9.5mm ~ 13.2mm粒径范围内10kg	JGJ E42-2005	

石料压碎值按式bai(T0316-1)计算，至du0.1%。

$$Qa' = m1/m0 \times zhi100 (T0316-1)$$

式中：Qa' ——石料dao压碎值(%)；

m1——试验zhuang后通过2.36mm筛孔的细shu料质量(g)；

m0——试验前试样质量(g)。

粗集料作用

主要起骨架作用和减小由于胶凝材料在凝结硬化过程中干缩湿胀所引起的体积变化，同时还作为胶凝材料的廉价填充料。有天然集料和人造集料之分，前者如碎石、卵石、浮石、天然砂等；后者如煤渣、矿渣、陶粒、膨胀珍珠岩等。

