

# 地下室永久防水选赛柏斯堵漏涂料

产品名称	地下室永久防水选赛柏斯堵漏涂料
公司名称	上海力纬仪器有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	规格:25KG/桶 不透水性:100 断裂伸长率:100 ( % )
公司地址	中国 上海市嘉定区 宝钱公路500弄303号
联系电话	86 021 59585745/54881989 13120627535

## 产品详情

规格	25KG/桶	不透水性	100
断裂伸长率	100 ( % )	材质	粉末
产地	北京	等级	优
抗弯强度	100	抗压强度	100
拉伸强度	100	品牌	XYPEX(赛柏斯)
撕裂强度	100	芯材	无机材料
形态	固体	形状	粉末
防水产品类别	水泥基渗透结晶型		

可用于有强水压的孔洞，裂缝的修补堵漏，也可用于一般混凝土表面外观修补。

xypex的修补堵漏剂用于混凝土结构的修理，它是一种结晶型的速凝、不收缩、高粘结强度的水泥混合剂。这种产品能在混凝土中很快地使水流阻断，并且能封闭裂缝、堵塞漏洞和修补混凝土的其它缺陷。可以与xycrylic掺合液共同使用以增强对混凝土的粘结力。

xypex（赛柏斯）的主要特点:

能长期耐受强水压。

其渗透结晶深度是超凡的。时间越长，结晶增长的越深。日本土木学会进行的试验，试件放置12个月后，测得其深度达300mm。

对于混凝土结构出现的裂缝遇水后有自我修复的能力，如果混凝土产生0.4mm以下的裂缝，遇到水又可以二次、三次等多次产生结晶，封堵裂缝，故其防水作用是永久的。

属无机物，不老化，与混凝土同寿命。

施工完养护期后不怕穿刺及磕碰，而且膨胀系数与混凝土基本一致。

抗各种化学物质的侵蚀，抗酸碱长期接触ph可达3 ~ 11。

抗氧化、抗碳化、抗氯离子的危害，还抗辐射。

可抑制碱骨料反应（aar）。

可耐高低温，抗冻融循环可达350次以上。

能有效提高混凝土强度达20%以上。

可保护钢筋及金属埋件。

无毒、无公害，可用于饮用水。

可用在迎水面，也可用在背水面；其应用领域广泛；可在潮湿面上施工，也可和混凝土浇筑同步，故可缩短工期；涂层表面可以接受别的涂层；施工方法简便，混凝土基面上勿须用界面剂、不需找平层、施工后也勿须保护层，故省工、省料。