

# 三针量针 非标定制

产品名称	三针量针 非标定制
公司名称	济宁恒升精密量刃具有限公司
价格	55.00/套
规格参数	品牌:HS 型号:多种型号 类型:精密量规
公司地址	山东济宁市高新技术产业开发区机电工业园
联系电话	05372955673 13685374962

## 产品详情

订购说明：

- 一、本店所有产品不支持网上直接采购，如需采购请使用旺旺或电话先联系我们。
- 二、产品所示价格为参考价格，请采购前咨询我们。
- 三、由于产品规格众多，不能全部填写完整，请联系我们沟通确认。
- 四、更多产品信息，欢迎来电垂询。

三针，也叫三线规，用于检测螺纹塞规或者螺杆中径尺寸，通常可以用外径千分尺配合三针测量，若有需求，我公司可以提供详细使用说明以及对应的参数表。

量针（三针），用于检测螺纹中径的产品。规格从（mm）（mm）。所谓的三针测量法就是对螺纹中径进行简易测量。只需要三根量针和杠杆千分尺以及必要的夹持螺纹的支架即可，然后把原始测量数据进行处理就能求出螺纹中径了。三针测量法是一种间接简易测量中径的方法。测量时将直径相同的三根量针放在被测螺纹的沟槽里，其中两根放在同侧相邻的沟槽里，另一根放在对面与之相对应的中间沟槽内。用杠杆千分尺，测出量针外廓距离m值，然后通过公式计算，求出被测螺纹的中径。备注：量针也可称之为三针，因为它是三根量针组成使用的。

其它相关牙规（栓规，环规，塞规，光滑式） 公制牙(m1.4\*0.3-m40\*2) 美制牙(粗牙no1-64unc-1-8unc,细牙no1-72unf-no1-12unf,特细牙3/8-32unef-1-20unef,特殊螺纹no8-40uns-1-18uns) 英制牙(w1/8-40-w1.1/4-7, bsw,bsf) 针车牙(sm3/32-56-sm9/16-20) 自行车螺纹用(5/16bc26-1.29bc24).并有左牙牙规. 轮胎风嘴螺纹用(ctv5-36-8v1-32) 管用牙规(pf1/8-28-pf5-11.ps1/8-28-ps6-11,pt1/8-28-pt4-11,npsm1/8-27-npsm6-8) 石油管用相关产品：石油管螺纹用丝锥（tbg.uptbg）。石油管线管螺纹丝锥（lp）石油油管锥度螺纹量规tbg.uptbg.byg.jyg(含塞规和环规，也有光滑形的，用于检测内外螺纹)。

石油套管锥度螺纹量规tg.csg.bcs (含塞规和环规,也有光滑形的,用于检测内外螺纹)。

地质钻杆锥度螺纹量规ldg.udg (含塞规和环规,也有光滑形的,用于检测内外螺纹)。

对焊钻杆接头量规zg.gy.lp (含塞规和环规,也有光滑形的,用于检测内外螺纹)。

地质套管梯形螺纹量规 (含塞规和环规,用内接头链接和不用内接头连接)。

石油管线管螺纹量规lp (含塞规和环规,也有光滑形的,用于检测内外螺纹)。

量针 (又名三针) 用于螺纹中径的测量 规格有: 0.118, 0.142, 0.170, 0.185, 0.201, 0.232, 0.250, 0.260, 0.291, 0.343, 0.402, 0.433, 0.461, 0.511, 0.572, 0.724, 0.796, 0.866, 1.008, 1.047, 1.157, 1.302, 1.441, 1.553, 1.591, 1.732, 1.833, 1.883, 2.020, 2.050, 2.071, 2.217, 2.311, 2.595, 2.866, 2.886, 3.106, 3.177, 3.287, 3.310, 3.468, 3.550, 3.580, 3.666, 4.091, 4.120, 4.141, 4.211, 4.400, 4.773, 5.150, 5.176, 5.196, 6.212, 6.585 共计55付