

航空障碍灯电缆 ZRCH 5*2.5

产品名称	航空障碍灯电缆 ZRCH 5*2.5
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:天津
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

普通双绞屏蔽型电缆 STP-120 (for RS485 & CAN) one pair 18

AWG , 电缆外径8.2mm左右。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时,屏蔽层一端接地!

铠装双绞屏蔽型电缆 ASTP-120 (for RS485 & CAN) one pair 18 AWG , 电缆外径12.

3mm左右。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防雷、防爆要求的场所。使用时,建议铠装层两端接地,ZUI内层屏蔽一端接地!

性阻抗为100 的双绞屏蔽电缆 STP-100 (for FF & PROFIBUS-PA) one pair 18

AWG 则应用于FF、PROFIBUS-PA 总线,常用18AWG导体。

智能电表抄表专用线--RS-485通讯电缆

本产品是严格按RS-485通讯协议规定设计生产的产品。产品性能卓越,广泛应用于复杂的工业自动化控制网络及楼宇自控网络

RVVP 屏蔽电缆产品介绍: RVVP屏蔽电缆,额定电压300V/300V。芯数从2芯到24芯之间按国标分色,两芯以上绞合成缆,外层绞合方向为右向,软圆无氧铜线或镀锡无氧铜线屏蔽,广泛应用于仪器、仪表、楼宇对讲、监视监控的控制安装。

2、线芯材质无氧铜芯芯数2~61，标称截面0.12~2.5 (mm²)

3、RVVP RVVP 屏蔽电缆缆芯：绝缘芯线绞合成缆，绕包聚酯薄膜带 (PP带) RVVP

屏蔽电缆护套：黑色/白色PVC

屏蔽电缆用途：应用于楼宇自动化控制系统、防盗报警系统、消防系统、三表自抄系统、通信、音频、音响系统、仪表、电子设备及自动化装置等需防干扰线路的连接。