

郑州充电桩厂家新能源7KW交流充电桩

产品名称	郑州充电桩厂家新能源7KW交流充电桩
公司名称	郑州兴科电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品型号 : :XK802 产品类别:汽车交流充电桩 工作电压:AC190-250V
公司地址	郑州高新技术产业开发区莲花街电子电器产业园 9号楼508号
联系电话	15738345374 15738345374

产品详情

人机交互，控制，计量，温度传感，紧急按钮，过压欠压报警，过流保护，过载保护、防雷保护、漏电保护、故障自检等功能。

供电模式：交流单相两线

额定电压：AC220V

额定频率：50HZ

额定功率：7KW

额定电流：32A

接口类型：国标7孔充电

支付方式：违心扫码/刷卡

联网方式：4G联网

功能配备：LED状态指示，支持与非机动车充电统一平台管理，包括设备管理、状态监测、充电操作、计费标准等。

具有按时、按电量、按金额、自动四种充电模式。

具有人机交互功能，采用彩色液晶触摸屏。

充电过程中显示当前充电模式、时间、电量、及计费信息等。

具备漏电、过流以及短路、过压、欠压等完善的保护功能；同时具备急停开关、阻燃、防倒等安全防护功能。

具备充电接口的连接状态判断、控制导引等完善的安全保护功能，以确保充电桩安全可靠运行。

提供完善的通讯功能，可根据需要上传交流充电桩的运行状态参数，监测故障类型、充电计量等，接受远程控制命令。

配置拥有通讯的多功能交流电度表，进行交流充电计量。

设置刷卡接口，支持RFID卡、IC卡等常见的刷卡方式。

满足技术先进、性能稳定、可靠性高、符合环保和节能要求。

具有三防(防潮湿，防霉变，防盐雾)保护功能：交流充电桩内印刷线路板、接插件等电路进行防潮湿、防霉变、防盐雾处理，保证充电机能在室外潮湿、含盐雾的环境下能正常运行。

具有防锈、防氧化保护功能：交流充电桩铁质外壳和暴露在外的铁质支架、零件采取双层防锈措施，非铁质的金属外壳也具有防氧化保护膜或进行防氧化处理。

采用阻燃外壳材料，壳体坚固，结构上防止用户轻易触及露电部分。

设计外观标识符合国家电网公司/南方电网公司统一要求标准，或其它用户要求标准。