

湖州彩钢板公司服务为先

产品名称	湖州彩钢板公司服务为先
公司名称	浙江鑫源净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海宁市尖山新区听潮路11号
联系电话	13606538988

产品详情

证实彩钢板经特殊涂层处理后的轧制钢板的保质期为10-15年，再每隔10年喷涂一次防腐涂料，可移动房间板的使用寿命可达到35年以上。美观的彩钢压型钢板，数十种颜色线条清晰，可满足任何风格的移动建筑的需要，并取得满意的效果。保温隔热：彩钢板轧制复合板常用的保温材一般具有玻璃纤维棉、聚氨酯等，导热系数低。高强度彩钢板采用高强度钢板为基材，加上的设计和辊弯成形。

可以采取的一些防火措施

防火措施一、在彩钢板产品内不要使用功率过大和违规的电器，这样呢避免发生应漏电引起的火灾，电线电缆不要从彩钢板的芯材中穿越。

防火措施二、彩钢板产品不断进步，想要防火，使用的安全，就得选用防火性能好的彩钢板，例如岩棉彩钢板，这样的彩钢板几乎是不可燃的。

防火措施三、在彩钢板活动房内一定要有灭火器之类的灭火器材，方便发生火灾时及时扑灭，条件好的话可以装上火灾报警器，方便里面人员能迅速逃离火灾，避免发生。

防火措施四、使用彩钢板产品的过程中一定要远离火源，如果选用的彩钢板是一般的泡沫彩钢板的话不要在彩钢板房内建立厨房，这样远离火源自然不会带来火灾。

防火措施五、彩钢板之间间距一定要保持至少在6米，这点也是很重要的，一般正规负责的厂家会注意好这点，使用者不得私自拆卸彩钢板，一定要通知厂家的人士。

美观：压型钢板清晰的线条多达几十余种的颜色，可配合任何风格建筑物的需求，彩钢板公司，达到令

人满意的效果。

保温隔热：该复合板常用保温材料有：岩棉、玻璃纤维棉、聚乙烯、聚氨酯等，导热系数低，具有良好保温隔热效果。

高强度：采用高强度钢板为基材（抗张拉强度5600KG/CM）再加上先进设计与滚压成型，具有的结构特性。

湖州彩钢板公司服务为先由浙江鑫源净化设备有限公司提供。浙江鑫源净化设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。浙江鑫源——您可信赖的朋友，公司地址：海宁市尖山新区听潮路11号，联系人：程经理。