

维朗推拉门 维朗推拉门窗 南京友凯建筑

产品名称	维朗推拉门 维朗推拉门窗 南京友凯建筑
公司名称	南京友凯建筑节能工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市建邺区江心洲文泰街85号综合楼四楼8411号-1-7C
联系电话	18205168868 18205168868

产品详情

欧洲系统门窗于90年代末进入中国市场，现在欧洲的系统门窗K值标准可以达到0.8，维朗推拉门窗，其能耗基本只是我国建筑门窗能耗的1/4。“低碳”是2009年底哥本哈根世界气候大会的主题，会上各国推出了各自的节能减排目标，中国承诺到2020年我国单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40% - 45%，并作为约束性指标纳入国民经济和社会发展中长期规划中。这意味着我国必须在社会的各个经济领域采取切实的节能措施，以达到预定的目标。

此发明提供了一种外遮阳一体化推拉窗，该推拉窗包括由外遮阳导槽组合窗边框型材构成的一体化外框，可滑动的安装在外框内使内窗扇和外窗扇及可上下开关的外遮阳卷帘形成一体，维朗三轨推拉窗，外遮阳卷帘盒是安装在推拉窗的上部边框内，是由卷帘盒下框连接推拉窗上轨卡扣拼接组合形成的，一体化主要特性是安装遮阳系统在室内完成，遮阳帘片放下时遮挡在窗扇的外面，使遮阳卷帘和推拉窗组成一体化，维朗推拉门，推拉窗是由5+6A+5+6A+5三层窗玻璃加两层空间组成，窗铝型材隔热条为PA66GF25尼龙胶条，维朗提升推拉门，其宽度为24mm，使得该窗遮阳系数小于0.6，外窗传热系数小于2.4W/M

断桥铝优点：3、节能：在冬季，带有隔热条的窗框能够减少1/3的通过窗框的散失的热量;在夏季，如果是在有空调的情况下，带有隔热条的窗框能够更多地减少能量的损失。

4、保护环境：通过隔热系统的应用，能够减少能量的消耗，同时减少了由于空调和暖气产生的环境辐射。有益健康：人体与环境交换热量取决于室内空气的温度、空气流动速度和室外空气温度。通过调节门窗室内温度，使其不低于12~13℃，已达到很舒适的环境。

维朗推拉门-维朗推拉门窗-南京友凯建筑(查看)由南京友凯建筑节能工程有限公司提供。南京友凯建筑节能工程有限公司是一家从事“各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；建设工程设计”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“友凯”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使南京友凯在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！