

# 南京市防火涂料VOC含量检测

产品名称	南京市防火涂料VOC含量检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

## 产品详情

建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机物含量限值标准

前言

本标准强制性标准。

本标准依据GB/T1.1-2009给出的规则起草。

1范围

本标准规定了建筑类涂料与胶粘剂中挥发性有机物含量限值要求、检验方法、检验规则、管理要求、实施与监督等内容。

本标准适用于河北省生产、销售和建筑工程(包括市政工程)使用的各类胶粘剂与建筑类涂料。

2规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T3186-2006色漆、清漆和色漆与清漆用原材料取样

GB/T6750-2007色漆和清漆密度的测定比重瓶法(ISO2811-1:1997,Panitsandvarnishes-Determinationofdensity-Part1:Pyknometermethod,IDT)

GB/T9754-2007色漆和清漆不含金属颜料的色漆漆膜的20°、60°和85°镜面光泽的测定(ISO2813:1994, IDT)

GB/T23985-2009色漆和清漆挥发性有机化合物(VOC)含量的测定差值法

GB/T23986-2009色漆和清漆挥发性有机化合物(VOC)含量的测定气相色谱法

GB18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量

GB24408-2009建筑用外墙涂料中有害物质限量

### 3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

#### 3.1

挥发性有机物(VOC)volatileorganiccompounds

在101.3kPa标准大气压下，任何初沸点低于或等于250 的有机化合物。

#### 3.2

挥发性有机物含量(VOC含量)volatileorganiccompoundscontent

按规定的测试方法测试产品所得到的挥发性有机物的含量。

注1：外墙涂料、内墙涂料、挥发固化型防水涂料、地坪涂料、水性防腐涂料、水基型胶粘剂为产品扣除水分后的挥发性有机物含量，以克每升(g/L)表示；

注2：反应固化型防水涂料、溶剂型防腐涂料、溶剂型胶粘剂为产品不扣除水分的挥发性有机物含量，以克每升(g/L)表示。

注3：外墙与内墙腻子为产品不扣除水分的挥发性有机物含量，以克每千克(g/kg)表示。

### 4限值要求

产品中挥发性有机物含量应符合表1的要求。