

## 20千瓦静音汽油发电机规格型号

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 20千瓦静音汽油发电机规格型号               |
| 公司名称 | 上海睫曼电力设备有限公司                  |
| 价格   | .00/台                         |
| 规格参数 | 品牌:欧洲狮<br>型号:B-20GDI<br>产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室    |
| 联系电话 | 021-51987693 13022158531      |

### 产品详情

20千瓦静音汽油发电机规格型号 欧洲狮机组的设计,生产和测试等一整套工艺流程完全符合GB/T2820-97的标准,其性能稳定,电力可靠,在极其恶劣的环境下也能提供正稳定可靠的电力。以其质量可靠,适用输出高品质的电源,出色的静音效果,范围广,轻巧化设计,完美的输出波形,优异的省油性能,特的并联运行功能,同时还有高品质的维修及保养服务等优势赢得了国内外用户的好评。

欧洲狮汽油发电机其可靠的耐久性,经济性,稳定性,动力性和环境安全性受到国内外用户的欢迎,以其精良的工艺装备,合理的设计,专业化的生产,使得机器功率强劲,运转平稳,性能稳定,移动方便,震动小,重量轻,启动快捷,体积小,油耗省,故障率低等特点。

型 号 : B-20GDI

发电机参数

额定功率 : 20KW

备用功率 : 21KW

额定频率 : 50HZ

额定电压 : 220V/380V

发电机类型 : 静音

功率因素 : 0.8、0.9、1.0

相 数 : 单三相

## 发动机参数

发动机型号：B-465

绝缘等级：H级

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：90号以上汽油

机油型号：SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式：直列、四冲程、水冷、8气门

排 量：1.5L

转 速：3000r/min

油 耗：395 g/kw.h

油箱容积：25L

机油容量：3.3L

防冻液容量：4L

## 整机参数

噪音db 7M：70-78

长宽高尺寸：1130\*716\*653MM

净重（kg）：270/294

## 控制系统

显 示：水温，发电机油量，电压，运行时间等指标，发生缺机油故障故障时会发出信号并执行紧急停机

非正常情况下存储、潮湿。未经授权的修理、误用、滥用和改动。物和液体溅落导致的损坏。产品的正常的磨损。出保质期。保修期间内一旦发生机组销售质量问题，由本公司在七天之内免费修复和更换，（机组易损件，日常使用配件及人为错误操作，疏忽保修和一切不按使用保养现定执行的错误除外）。本服务承诺终解释权归上海睫曼电力有限公司所有。在电源外，正电荷经电阻从高电势处流向低电势处，在电源内，靠电源的非静电力的作用，克服静电力，再从低电势处到达高电势处，如此循环，构成闭合的电流线。所以，在直流电路中，电源的作用是提供不随时间变化的恒定电动势，为在电阻上消耗的焦耳热补充能量。