

耐冲击聚乙烯加工件供应商 耐冲击聚乙烯加工件 天汇生产

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 耐冲击聚乙烯加工件供应商 耐冲击聚乙烯加工件 天汇生产 |
| 公司名称 | 德州天汇耐磨材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 德州天衢工业园 |
| 联系电话 | 13365347598 13365347598 |

产品详情

吸水箱面板的特性：

吸水箱面板主要材料是高分子聚乙烯板材，耐冲击聚乙烯加工件，是一种半结晶性资料。要更坚挺并且有更高的熔点。因为均聚物型的高分子聚乙烯温度高于0 以上时十分脆，因此很多贸易的高分子聚乙烯资料是加入1~4%乙烯的无规矩共聚物或更高比率乙烯含量的钳段式共聚物。共聚物型的高分子聚乙烯资料有较低的热扭曲温度（100 ）、低透明度、低光泽度、低刚性，然而有有更强的抗冲击强度。

吸水箱面板具有质轻、厚度均匀、表面光滑平整、耐热性好、机械强度高、优良的化学稳定性和电绝缘性、无毒等特征。密度小，易焊接和加工，耐冲击聚乙烯加工件生产加工，具有优越的耐化性，耐热性及耐冲击性是目目前符合环保要求之工程塑料。主要颜色有白色，微机色，其它颜色也可按客户要求定做。

?什么是高分子聚乙烯垫块？

高分子聚乙烯垫块具有其他工程塑料优良的耐磨、耐冲击、自润滑、耐腐蚀、耐低温、卫生无毒、不粘附、不吸水等归纳功能。

产品特点：

- 1、高耐磨性：静摩擦系数为0.07；
- 2、耐腐蚀性：可以在80 的浓盐酸中应用，在75%的浓（liu）酸、20%的（xiao）酸中功能安稳。

3、抗冲击性：高分子聚乙烯垫块抗冲击性居尼龙，无论是外力强冲击、内部压力波动，都难以使其开裂。其冲击强度是尼龙66的10倍，聚四氟乙烯的8倍。

4、耐低温性：在 -269℃ 低温下，耐冲击聚乙烯加工件供应商，具有必定的延展性。

5、电功能：高分子聚乙烯垫块体积电阻大，击穿电压达50KV/mm，介电常数为2.3。

6、卫生无毒：无味、无毒、无臭、无腐蚀性。

应用范围：

1、造纸工业：真空箱面板、脱水板、刮板、密封条、切纸机轴套等。

2、饮料食品机械：使用耐磨性、耐冲击性、不粘结、卫生无毒性，制造工作板、输送螺杆、齿轮等。

3、水处理：污水处理厂的污泥刮板、螺旋输送机衬板、泥浆泵叶轮、泵轴套、澄清装置齿轮和沉淀池的衬板等。

4、纺织机械：使用抗冲击性、耐磨性和自润滑性，如36齿轮、梭弹架机缓冲挡板、轴承衬瓦等。

5、医学器械：人体植入物、人造关节、矫形（wai）科器械和支架、（wai）科手术器。

超高分子量聚乙烯的特性 超高分子量聚乙烯是一种功能优制的工程塑料，如板高的耐磨、抗冲击功能、很低的磨擦系数、自润滑功能，耐低温、耐化学腐蚀等。

聚乙烯异形件须要了解什么基本常识:

聚乙烯异形件也称之为传动链的传动系统部分。它是一种负压滑轨，用以支撑点跟驱动器传动链。聚乙烯异形件降低了传动链的滑动摩擦，着陆了噪声，发展了传动链的利用使用寿命。因而，耐冲击聚乙烯加工件用途，在抉择聚乙烯异形件时，小结了下列多少个层面。你很有可能根据以下几点抉择聚乙烯异形件，便于抉择合适的聚乙烯异形件。

聚乙烯异形件存有经济发展、零染上、高耐磨、耐寒、牢固、没有噪音、损害小、摩擦阻力小、独破润化、不须要其他润化物质、抗冲击、利用温度范围坚固在-269 -80℃，不容易返潮、耐酸类跟耐腐蚀化性强的特性。

耐冲击聚乙烯加工件供应商-耐冲击聚乙烯加工件-

天汇生产由德州天汇耐磨材料有限公司提供。德州天汇耐磨材料有限公司是山东德州,塑料板(片、节)、棒的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在天汇领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创天汇更加美好的未来。