

光缆交接箱（室外光缆交接箱）

产品名称	光缆交接箱（室外光缆交接箱）
公司名称	宁波市宇晨通信科技有限公司
价格	800.00/个
规格参数	宇晨:1 144芯:2 宁波市:3
公司地址	慈溪市观城工业区
联系电话	0574-63622262 13857458939

产品详情

光缆交接箱（室外光缆交接箱）

产品描述品牌

类型

容量

相对湿度

箱体材质

插入损耗

附加损耗

产品认证

产地

宇晨

光缆交接箱

720芯

95%(40 时)%

SMC

0.2dB

45dB(PC型)dB

ISO9001

宁波市

型号

接续方式

环境温度

大气压力

连接器损耗

回波损耗

耐电压强度

加工定制

【产品名称】：光缆交接箱

【产品型号】：96芯，144芯，288芯，360芯，432芯，480芯，576芯，684芯，720芯，864芯，1152芯

【产品颜色】：灰色

【生产厂商】：宇晨通信

【产品材质】：SMC复合材质，不锈钢材质，冷轧钢板材质，

【产品规格】：落地式，壁挂式，三网合一，四网合一，插片式，盒式，无跳接，免跳接，（室外防水

型)

【产品配置】：常规可配SC，FC,LC，ST束状（带状）尾纤，

【免费印字】：中国电信，移动，联通，联通，广电，铁通，长城宽带

使用条件：工作温度：-40 60 相对湿度： 95%（
40 时）大气压力：70 106Kpa贮运温度：-40 60 防潮防雨防尘防盗符合 YD/T988-1998标准
主要技术参数：插入损耗：1.31,1.55um LD 光源。单模 0.18dB 多模 0.30dB回波损耗：1.31,1.55um LD
光源。单模PC 45dB UPC 50dB APC 60dB绝缘电阻： 2×10⁴M /500VDC耐电压：3KVDC/1min不
击穿，无飞弧箱体各表面能承受与表面垂直的压力大于980N，箱门打开后，在*外端应能承受的垂直压力
大于200N

四网合一光缆交接箱普纬达成立于浙江慈溪，自创建以来，在领导的带领下，经过几年不断努力，由原来的单一通信设备销售，发展成为现在的集生产、销售、科研、技术服务为一体的自主研发型企业。自创建年以来,宇晨不断集力于新产品的开发和研制，凭着雄厚的技术和先进的生产设备、在新产品的开发研制上取得了显著的成果，尤其音频配线系列取得了明显的成就864芯四网合一光缆交接箱

- (1) 全封闭机箱、防尘、防水，外形美观。
- (2) 直纤规范，满足光纤弯曲半径大于40mm.
- (3) 能同时满足带状光缆和非带状光缆的使用需要。
- (4) 具有安全、可靠的光纤存贮、保护功能。
- (5) 标识清楚，每芯光纤的接续和分配有明显的标识。

光缆交接箱（144芯、288芯、576芯、1152芯光交箱）光缆交接箱厂家，光缆交接箱批发，
光缆交接箱生产基地！

宇晨专业致力于模压SMC（不饱和聚脂玻纤增强材料）光缆交接箱、配线箱及其它通讯设备的生产、研究和开发。

产品使用区：移动联通铁通电信广电

工作条件：

工作温度：-40 ~ 60

相对湿度：95%(40 时)

大气压力：70kPa ~ 106kPa

技术要求：

防护等级：IP65

标称工作波长：850nm，1310nm，1550nm。

光纤活动连接器插入损耗：0.3 dB。

光纤活动连接器回波损耗：45dB(PC型)。

这款来宇晨，该机造型优雅，主要由机架、终端框、光纤熔配框等组成。机架水平方向、高度方向安装孔距尺寸符合IEC 297的规定，为您呈现高等的观影体验。不但外型美观，性能更是强悍、综合光纤配线架，多任务处理游刃有余，不论观影还是游戏，极为顺畅