

电动葫芦带钢丝绳专用电缆-音视频信号电线电缆

产品名称	电动葫芦带钢丝绳专用电缆-音视频信号电线电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联电缆防爆 型号规格:钢丝铠装32 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

电缆铠装——钢带铠装22、23——钢丝铠装32、33、42、43

电缆导体——单根导体A——7根导体B——多根导体R

电缆阻燃——普通阻燃ZR (ZRA、 ZRB、 ZRC) ——低烟无卤阻燃WDZ、 DWZ

电缆耐火——电缆耐火NH

电缆防爆——电缆防爆IA

电缆型号ZR-KFFP 耐高温-耐油-防腐蚀控制电缆ZR-KFFR KFFRP KFFR22
KFFR32-200—260度的详细介绍

耐高温-耐油-防腐蚀控制电缆ZR-KFFR KFFRP KFFR22 KFFR32-200—260度

DJVVP、DJYVP、DJYJVP、DJVPV、DJYPV、DJYJPV、DJVPVP、DJYPVP、DJYJPVP、DJVVVP、DJYVVP、DJYJVVP、DJVPVR、DJYPVR、DJYJPVR、DJVPVVR、DJYPVVR、DJYJPVVR、DJVVVP2、DJYVVP2、DJYJVVP2、DJVP2V、DJYP2V、DJYJP2V、DJVP2VP2、DJYP2VP2、DJYJP2VP2、DJVVVP3、DJYVVP3

RVV本产品适用于交流额定电压450/750V以下的家用电器小型电动机

工具、仪器仪表及动力照明等装置的连接。工作温度：电缆长期允许工作温度不超过70。

型号及名称

2271EC52 (RVV)
)铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套(圆型连接软电线) 2271EC52 (RVV) 主要技术参数
标称截面芯 × (mm²) 线芯结构芯 × 根/直径
电线参考数据
外径 (mm) 重量 (kg/km) 20 时导体电阻 (/km) 不大于
下限上限
2 × 0.52 × 16/0.2 4.86.231.5392 × 0.7
52 × 24/0.205.26.64 0.0263 × 0.53 × 16/0.205.06.640.6393
× 0.753 × 0.755.67.051.826

227 IEC53 (RVV)
) 主要技术参数

标称截面芯 × (mm²) 线芯结构芯 × 根/直径
电线参考数据
外径重量(kg/km) 20 时导体电阻(/km) 不大于
下限上限
2 × 0.752 × 24/0.206.07.6502
62 × 1.02 × 32/0.20 6.47.857.819.52 × 1.
52 × 30/0.257.28.85 4.713.32 × 2.52 × 49
/0.258.811.01207.98
3 × 0.753 × 24/0.20 6.48.063.126.03 × 1.
03 × 32/0.208.88.47 4.019.53 × 1.53 × 30
/0.257.89.6102.013.

33 × 2.53 × 49/0.25
9.611.5162.07.984
× 0.754 × 24/0.207.
08.678.526.04 × 1.0
4 × 32/0.207.69.297.
219.54 × 1.54 × 30/
0.258.811.0133.013.
34 × 2.54 × 49/0.25
10.512.5204.07.985
× 0.755 × 24/0.207.
89.496.9265 × 1.05
× 32/0.208.211.011
519.55 × 1.55 × 30/
0.259.812.015813.3
5 × 2.55 × 49/0.251
1.514.02497.98

电动葫芦电缆-电动葫芦专用电缆-电动葫芦带钢丝绳专用电缆用途：

本产品具有柔软、耐磨、防油等特性，线旁附钢丝绳，增强抗拉力。适用于交流额定电压0.6/1KV及以下的行车、台车、传输机械等移动电器用动力传输线及控制、照明、通讯线路，本产品已广泛应用于冶金、电力、船舶、港口等行业。

电动葫芦电缆-电动葫芦专用电缆-电动葫芦带钢丝绳专用电缆使用特性:

额定电压：U0/U 0.6/1KV及以下 高工作温度：100

低环境温度：固定敷设-40

多股线 (AVVR) AVVR多芯信号线、AVVR多芯安装线AV AVR AVRB AVRS AVVR
BV BLV音响线。安防工程、监控工程、弱电系统工程、综合布线、银行监控工程、网络工程、音响工程、消防工程、远程三表抄送、楼宇防盗监控、门禁可视对讲等专用、音视频信号电线电缆。