

# CANET200T CAN转以太网 以太网转CAN 网络转CAN CAN转网络 NETCAN

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | CANET200T CAN转以太网 以太网转CAN 网络转CAN CAN转网络 NETCAN |
| 公司名称 | 北京爱泰电子有限公司                                     |
| 价格   | 800.00/PCS                                     |
| 规格参数 | 品牌:iTEK<br>型号:CANET200T<br>封装:SD               |
| 公司地址 | 中国 北京市海淀区 西三旗旗胜家园4号楼2601室                      |
| 联系电话 | 86 01 82461308 18611215201                     |

## 产品详情

|    |      |    |           |
|----|------|----|-----------|
| 品牌 | iTEK | 型号 | CANET200T |
| 封装 | SD   | 批号 | 20110901  |
| 类型 | 通信IC |    |           |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | 金秋有礼，回馈客户，特   |  |
|  | <p>canet-200t以太网-can转换器实现can-bus数据和ethernet数据相互传输的功能协议栈，用户利用它可以轻松完成can-bus网络和ethernet网络的互连互通，扩大can-bus网络的应用范围。canet-200t为工业级产品，可以工作在-25 ~ 75 的温</p> <p>波特率为1mbps，具有tcp server、tcp client、udp等多种工作模式，支持2个tcp冗余。如右图所示用户可以通过配套的配置软件，在计算机上对canet-200t的can通信波特率等参数均可方便设定。如果用户需要在特定的上位机软件中完成。canet-200t向用户提供以canet-200t以太网端的通信协议，并提供对canet-200t用户应用。配置函数库支持在vc、vb、delphi和c++ builder四种开发环境下调用。对于can总线的数据检测，canet-200t提供上位机测试软件，便于用户在计算机</p> |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

|  |                  |  |
|--|------------------|--|
|  | 图1：全工业级元器件+铝合金外壳 |  |
|--|------------------|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | 图1：以太网-can两层网络拓扑如图所示，canet系列以太网-can转换器作为can-bus和以太网ethernet之间的数据互联，通过canet系列设备，无论是本地计算 |  |
|--|--|--|

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p>.产品概述canet-200t是一款工业级以太网与can-bus数据转换设备，它内部集成canet200t，用户可以轻松完成can-bus网络和ethernet网络的互连互通，工作在-25 ~ 75 的温度范围内。它具有10m/100m自适应以太网接口，can总线支持tcp/udp等多种工作模式，每个can口支持可2个tcp连接或多达3 × 254个udp“连接”。</p> <p>.产品特点---- 完全兼容zig canet-200t设备；---- 采用32位高性能微处理器；---- 以太网接口：10m/100m自适用以太网接口，2kv电磁隔离；---- can通道采用差分信号，同时支持can2.0a和can2.0b协议，符合iso/dis 11898标准；---- can接口终端电阻；---- 工作电压：电压范围9v ~ 24v直流；---- 功耗：系统功耗低，工作电流200ma，无凝露；</p> <p>.产品功能---- 支持以太网冗余功能；---- 支持静态或动态ip获取；---- 支持目标ip和目标端口，目标ip和目标端口均可设定；---- 支持dns，满足通过域名实现通信；---- 网络断开后自动恢复连接资源，可靠地建立tcp连接；---- tcp支持多连接，udp方式下每个can口支持3个目标ip段，多个用户可同时管理一个can设备；---- 支持协议包括ethernet、arp、ip、icmp、udp、dhcp、dns、tcp；---- 兼容socket（client、udp等），上位机通讯软件编写遵从标准的socket规则；---- can数据帧灵活的can口数据分帧设置，满足用户各种分包需求；---- canet-200t支持两路can总线，每个can口可以分别被配置成为不同的工作模式，可灵活应用在各种领域；---- 免费提供windows平台配置软件函数库，包含简单易用的api函数库，方便用户</p> <p>.产品尺寸---- 100x70mm；</p> <p>.使用环境---- 存储温度：-40 ° c ~ 85 ° c；---- 工作温度:-25 ° c ~ 75 ° c；</p> <p>.装箱清单</p> |  |
|--|---|--|

|   |       |   |   |  |     |
|---|-------|---|---|--|-----|
| 1 | 数据采集卡 | 台 | 1 |  |     |
| 2 | 网线    | 条 | 1 |  |     |
| 3 | 光盘    | 个 | 1 |  | 包括说 |
|   |       |   |   |  |     |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p>i.关于发货说明本店的物流配送使用圆通快递与顺丰速运作为我店的配送物他快递服务，请务必告知客服哦！</p> <p>如果您急用，建议使用时效性强的顺丰快递！本店一般不积单累单，但也不天是否能发货，这样不容易引起双发误会，大吉大利！开开心心！。</p> <p>ii.关于保修无外观损坏、无拆卸的情况下30天包换，并且一年免费维修（人贝，代表您接受此条款）</p> <p>iii.关于售后服务与技术支持提供为期六个月的电话技术支持，论坛技术支持</p> <p>iv.关于发票因淘宝商品均不含税，所以需要发票的顾客朋友请联系客服，补您发票的抬头，本店所开发票均为北京机打正规发票！！！！</p> |  |
|--|--|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p>固话：010-82912986</p> <p>传真：010-82912986</p> <p>手机：13641281555王先生 18611215201王先生</p> <p>官方主页：www.itek.net.cn</p> <p>官方论坛：www.5itek.com</p> <p>qq群：144814087(请注明您购买的产品的类型，以便我们有针对性的解答您</p> |  |
|--|--|--|