

# USBCAN-2I 双路带隔离工业级智能CAN接口 工业模块

产品名称	USBCAN-2I 双路带隔离工业级智能CAN接口 工业模块
公司名称	北京爱泰电子有限公司
价格	470.00/套
规格参数	品牌:5iTEK 型号:USBCAN-2I 封装:CAN
公司地址	中国 北京市海淀区 西三旗旗胜家园4号楼2601室
联系电话	86 01 82461308 18611215201

## 产品详情

品牌	5iTEK	型号	USBCAN-2I
封装	CAN	批号	2010224
类型	单片机		

usbcan-2i 完全兼容周立功

usbcan-2i

完全兼容周立功usbcan

淘宝链接<http://item.taobao.com/item.htm?id=4321368873>

### 产品概述

usbcan-1i/2i型can接口卡集成1路或2路独立can接口，通过usb接口实现pc与 can网络的数据交换。

每一个can通道均集成电气隔离保护电路，并且符合can2.0a/b规范，支5kbps~1mbps之间的任意波特率。

∅ usbcan-1i/2i可方便的并且高可靠的将pc扩展成can总线的控制节点。

## 产品应用

- ∅ can总线数据分析
- ∅ can通信设备调试
- ∅ can网络节点扩展

## 操作系统支持

- ∅ windows98/me/2000/xp/2003
- ∅ linux 2.4、 linux 2.6

## 使用环境

- ∅ 工作温度：-25 ° c ~ +85 ° c
- ∅ 储存温度：-40 ° c ~ +85 ° c

## 产品特性

- ∅ can：适用can2.0a/b,符合iso11898规范。
- ∅ usb：适用usb2.0，符合usb1.1协议规范。
- ∅ 波特率：5kbps~1mbps之间任意设定。

电源：usb供电或外接dc5v供电（ 500ma）。

数据流量：3000fps（单通道，标准帧）。

## 接口形式

usb：usb b型插座

can：3位丁洋端子

电阻：拨码开关选择

## 产品可靠性

Sitek出售的所有产品均按标准抽检进行型式试验，并且所有产品经过以下测试，方可出厂。

48小时50 ° c高温老化试验；

72小时常温无故障连续运行试验；

1mbps 5ms发送间隔，1千万帧无故障双向收发试验；

1mbps 0ms发送间隔，1千帧无故障双向收发试验；

用户请放心购买，为保障用户权益，如有质量问题我店无理由退换货并将质量问题反馈至爱泰益科质量部。

## 关于售后服务及技术支持：

在外观无损坏无拆卸的情况下30天包换，并且一年免费保修（人为和不可抗力因素除外），由用户承担往返运输费用；不支持平邮 提供半年专业电话技术支持，论坛技术支持时间和qq群（2964340）技术支持时间不限；

欢迎访问北京爱泰益科网站[www.itek.net.cn](http://www.itek.net.cn)获得技术支持，

北京的客户可以直接上门取货；

公司的客户我们可以提供普通发票，但需另付6%的税款，如需发票，请提前沟通，我们开的是电子元器件发票；

联系我们

手机：1861121520113641281555 王先生

固话：010-82912986qq群：2964340(请注明您购买的产品的类型，以便我们针对性的解答您的问题)msn：  
gmechina@live.cnemail：5itek.sale@gmail.com旺旺：5itek