

改性无卤阻燃pp料 JW-PPFR02

产品名称	改性无卤阻燃pp料 JW-PPFR02
公司名称	杭州哈富科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区瓜沥镇民丰河村
联系电话	86 0571 83532215/57118533 18368003353

产品详情

1 高冲击 高流动 适用于注塑 挤出 塑料板材 轮子 汽车配件 包装周转箱

2 无卤阻燃、无滴落

3 比重小、吸水低、无析出

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
密度		ASTM D-792	1.03	g/cm ³
熔体流动速率	230 , 2.16kg	ASTM D-1238	12	g/10min
弯曲模量		ASTM D-790	2600	Mpa
IZOD冲击强度(缺口)	1/4" , 23	ASTM D-256	56	Kj/m ²
断裂伸长率		ASTM D-638	50	%
洛氏硬度	23	ASTM D-785		R
拉伸屈服强度	50mm/min	ASTM D-638	26	Mpa
成形收缩率	2mm(t)	SGC Method	1.2-1.5	%
热变形温度	4.6kg/cm ² , (1/8")	ASTM D-648	110	
阻燃性	1/16"	UL 94	V-0	3.2mm/1.6mm
阻燃性	1/32"			