

液压齿轮泵上海chengjie/诚捷nt2-10-16系列

产品名称	液压齿轮泵上海chengjie/诚捷nt2-10-16系列
公司名称	上海仁华液压成套有限公司
价格	1360.00/台
规格参数	品牌:chengjie/诚捷 型号:nt2 产地:上海
公司地址	嘉定区南翔镇胜辛南路500号6幢
联系电话	021-36587118

产品详情

上海chengjie/诚捷nt系列直线共轭内啮合齿轮泵特点：1：超低音的设计：采用独特的直线共轭的内啮合齿形，避免了困油的影响，极大降低了泵的噪音和压力脉动，尤其当压力提高时，噪音依然保持较低的水平。2：直线共轭齿轮被行业称为水平不磨损的齿轮，同时采用特殊的材料和处理工艺，从而使泵的寿命更长。3：尤其适合较高转速的场合。4；使用寿命长有良好的耐磨和长寿命。

5；高效率采用技术用轴向和径向加压形式提高了效率，瞬时压力可达到32mpa。nt系列齿轮泵：NT系列直线共轭内啮合齿轮泵采用特殊齿形使其运转时几乎无困油，从而能达到高压并*压力脉动，可以作为系统精密控制之动力源。单级低压泵：NT2-C20F NT2-C25F NT2-C32F NT3-C40F NT3-C50F NT3-C63F NT4-C80F NT4-C100F NT4-C125F NT5-C160F NT5-C200F NT5-C250F 单级中压泵：NT2-D10F NT2-D12F NT2-D16F NT3-D20F NT3-D25F NT3-D32F NT4-D40F NT4-D50F NT4-D63F NT5-D80F NT5-D100F NT5-D125F 双级高压泵：NT2-G10F NT2-G12F NT2-G16F NT3-G20F NT3-G25F NT3-G32F NT4-G40F NT4-G50F NT4-G63F NT5-G80F NT5-G100F NT5-G125F 出油口位置说明: 1. 进出油口相对位置可作调整 2. 进出油口位置在同一平面时,即相对位置成0°,可用数字"1"

来表示,以此为基准,从轴端方向看进油口位置固定不变,出油口位置顺时针旋转90°即相对位置成90°,可用数字"2"表示.依此类推,数字"3"表示相对位置成180° 数字"4"表示相对位置270° 3. N2、N3系列进出油口位置共有0°, 180°两种.NT4、NT5系列进出油口位置共有0°, 90°, 180°, 270°四种 4.

油泵出厂时已根据用户需要调整好进出油口相对位置,用户不得擅自改变油口位置 油泵电机特性:(内轴式) 1. 电机是内轴式,可与相对应的泵直接相配,无需联轴器,从而减小安装空间,装配方便 2.

电机的配合面加工精度高,和泵相配同轴相配,无需*人士安装,运转平稳,噪音低,发热量小. NT系列内啮合齿轮泵现已在工程机械、自动化设备、锻压、叉车、注塑机、船舶、压砖机、弯管机、折弯、剪板机床等广泛领域使用。