

# 华为UPS电源UPS 2000-G-10KRTL-10KVA性能配套方案

产品名称	华为UPS电源UPS 2000-G-10KRTL-10KVA性能配套方案
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华为UPS电源 型号:10KVA 类型:UPS不间断电源
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13056247517 13056247517

## 产品详情

华为UPS电源UPS 2000-G-10KRTL-10KVA性能配套方案UPS2000-G系列基于在线式双变换技术，为小型场景的理想供电解决方案，可各类电网问题。支持塔式和机架式安装，标机内置电池。

### 可靠

超宽电压输入范围，有效减少转电池次数，延长电池寿命；在线式双变换技术，为客户提供稳定可靠的供电

效率可达90%，降低能源损耗，绿色节能；超小体积，比传统UPS系统大幅节省空间

### 简单

LCD显示，友好人机界面，实时监控，操作便捷；标机内置电池，方便易用；提供邮件告警、短信报警等多种报警上报方式；NetEco网管系统轻松实现集中远程管理

### 技术规格

型号	UPS2000-G-1kVA	UPS2000-G-3kVA	UPS2000-G-6kVA	UPS2000-G-10kV A	UPS2000-G-15kV A/20kVA
额定容量	1kVA/0.8kW	3kVA/2.4kW	6kVA/5.4kW	10kVA/9kW	15kVA/13.5kW; 20kVA/18kW
输入输出制式	单进单出	单进单出/三进单 出	单进单出/三进单 出/三进三出		

额定电压	L-N: 220/230/240VAC				
电池电压	24VDC (标机)	372VDC (标机)	9192-240VDC	$\pm (384-480) \text{ VDC}$	
过载能力	6VDC (长机) 6VDC (长机)		C		
	· 110%过载10min后转旁路		· 125%过载5min后转旁路		
	· 130%过载1min后转旁路		· 150%过载1min后转旁路		
输出功率因数	0.8		0.9		
效率	88%	90%	94%	94.5%	95%
噪音	<50dB	<50dB	<55dB		<58dB
高 × 宽 × 深(mm)	88 × 438 × 310	88 × 438 × 630 (标机)	86 × 430 × 615		130 × 430 × 757
		88 × 438 × 410 (长机)			
通讯功能	USB, RS232 (可选RS485, SNMP和干接点)		USB (可选RS485, SNMP和干接点)		

华为UPS电源UPS 2000-G-10KRTL-10KVA性能配套方案完善的质保

公司十分重视产品的质量,积极通过各种有效手段保证产品质量取得ISO9002国际质量管理体系的认证。所有工艺标准完全采用通过全面质量管理活动(QC)等提高员工的质量意识和改进产品质量积极推进质量相关的培训,对部门的管理者和重要岗位进行培训,考核合格后进入作业。

公司拥有世界水平的蓄电池检测设备,有效保证产品质量,防止不良产品的流出生产的重要工序都具有检测的设备拥有世界先进的电池实验室,全部计算机联网检测,原材料和在制品分析采用ICP的分析仪器。