

华为UPS电源UPS5000-A-30KTTL-30KVA性能参数配置

产品名称	华为UPS电源UPS5000-A-30KTTL-30KVA性能参数配置
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华为UPS电源 型号:30KVA 类型:免维护蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

产品详情

华为UPS电源UPS5000-A-30KTTL-30KVA性能参数配置UPS5000-A系列(30 ~ 600kVA)塔式安装，采用在线双变换技术，可各类电网问题，为客户提供稳定纯净的交流供电保护。全数字控制技术，抗干扰能力强，保障UPS在恶劣工况下也可稳定输出，可为中大型数据中心的关键负载提供可靠的供电保障。

可靠

138 ~ 485Vac超宽输入电压范围，40 ~ 70Hz超宽输入频率范围，
延长电池寿命，适应恶劣电网环境；输出功率因数为1
(30/40/80kVA)，对于PF > 0.5的容性、感性负载不降额，带载能力比传统UPS提升30%以上

效率可达96%，有效降低UPS与制冷设备的能耗

简单

兼容机架塔式安装，可置于19英寸标准机架内，灵活适配不同安装环境；电池节数30 ~ 44节可调，实现电池的配置，在单节电池故障时避免客户更换整组电池，节约客户维护成本

华为UPS电源UPS5000-A-30KTTL-30KVA性能参数配置技术规格

型号	UPS5000-A-30K/40K	UPS5000-A-60K/80K	UPS5000-A-200K/300K	UPS5000-A-400K/500K	UPS5000-A-800K/600K
额定容量	30kVA/30kW 40kVA/40kW	60kVA/54kW 80kVA/80kW	120kVA/108kW 200kVA/200kW	300kVA/300kW 400kVA/400kW	500kVA/500kW 600kVA/600kW
输入输出制式	3Ph+N+PE				
额定电压	380/400/415 Vac				

电池电压	360 ~ 528Vdc (30-44节, 电池节数可调, 30/40/80kVA默认32节, 60/120kVA默认40节)			
过载能力	30/40/80kVA : 110%负载60min后转旁路 ; 125%负载10min后转旁路 ; 150%负载1min后转旁路 60/120kVA : 110%负载60min后转旁路 ; 125%负载10min后转旁路 ; 150%负载0.5min后转旁路			
效率	95.70%		96%	
噪音	58 dB	64 dB	65 dB/68 dB	70 dB
高 × 宽 × 深(mm)	500 × 264 × 800	1020 × 440 × 850	2000 × 600 × 850	2000 × 1200 × 850 2000 × 2400 × 850 (600KVA)
通讯功能	干接点、RS485、SNMP			