

天津美的直饮水机供应 天津美的直饮水机 水宝宝智能科技

产品名称	天津美的直饮水机供应 天津美的直饮水机 水宝宝智能科技
公司名称	水宝宝（天津）智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市滨海一中关村科技园华塘睿城5区5号楼三层318
联系电话	17695671855 17695671855

产品详情

长期使用直饮水设备需要格外留意这些问题

长期使用直饮水设备需要格外留意这些问题

1、进水压力与浓水压力不能超过正常压力的15%，如果压差升高，就证明膜元件已经受到了污染或者已经结构(tips：有时突然发生结垢时，天津美的直饮水机，压差上升不明显，天津美的直饮水机价格，用户也应当重视)。

如果出现这种现象，人员应每天对运行的直饮水一段压力和浓水压力差做运行曲线，以便分析和观察，但水的温度对压力差影响较大，天津美的直饮水机供应，应引起注意。

2、在纯净水设备运行中，直饮水产水电导率增加15%时，确认电导率连续测定仪没问题并校准时，应考虑进行化学清洗。但温度升高对透盐量有影响，可使电导率升高。

社区直饮水设备的膜损坏是如何造成的？

社区直饮水设备的膜损坏是如何造成的？

1、社区直饮水设备余氯监测不力

如投加NaHSO₃的泵失灵或药液失效，或活性炭饱和时因余氯损坏膜。

2、社区直饮水设备消毒和保养不力导致微生物的污染

这是复合聚酰胺膜使用中普遍存在的问题，因为聚酰胺膜耐余氯性差，天津美的直饮机报价，在使用中没有正确投加氯等消毒剂，加上用户对微生物的预防重视不够，容易导致微生物的污染。许多厂家生产的纯水微生物超标，就是消毒、保养不力造成的。

主要表现为：出厂时，RO设备没有采用消毒液保养设备安装好后没有对整个管路和预处理设备消毒间断运行不采取消毒和保养措施没有定期对预处理设备和社区直饮水设备消毒保养液失效或浓度不够。

单位直饮水设备如何避免损坏？

1、用泵将干净、无游离氯的单位直饮水设备水从清洗箱(或相应水源)打入压力容器中并排放几分钟。

2、用干净的产品水在清洗箱中配制清洗液。

3、将清洗液在压力容器中循环1小时或预先设定的时间，对于8英寸或8.5英寸压力容器时，流速为35~40加仑/分钟(133~151升/分钟)，对于6英寸压力容器流速为15~20加仑/分钟(57~76升/分钟)，对于4英寸压力容器流速为9~10加仑/分钟(34~38升/分钟)。

4、清洗完成以后，排净清洗箱并进行冲洗，然后向清洗箱中充满干净的产品水以备下一步冲洗。

5、用泵将干净、无游离氯的产品水从清洗箱(或相应水源)打入压力容器中并排放几分钟。

天津美的直饮机供应-天津美的直饮机-水宝宝智能科技由水宝宝（天津）智能科技有限公司提供。水宝宝（天津）智能科技有限公司是一家从事“水宝宝”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“水宝宝”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使水宝宝在饮水机中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！