

线端连接器生产 矽川电子 惠州线端连接器

产品名称	线端连接器生产 矽川电子 惠州线端连接器
公司名称	上海矽川电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海浦东新区金湘路333号1004室
联系电话	18916191795 18916191795

产品详情

在日常使用汽车的过程中，人们为了给电子设备充电或传输信号等各种目的，通常采用车载转接器转换连接不同的接口，现今车载转接方案主要有线连接，板连接，背板互连等，其中USB 2.0（Universal Serial Bus 2.0，通用串行总线）转HSD（High Speed Data，线端连接器生产，高速数据）使用CABLE（电缆）进行转接，USB 2.0为4线结构，惠州线端连接器，内有1条电源线、1条地线、2条数据线，理论上超高传输速度为每秒480Mbps，HSD理论传输速率为1.6 Gbit，阻抗为100 Ω ，频率为1G，由于HSD转接USB 2.0两者端口结构不同，使用电缆会有数据损耗，而且不便收纳携带，防水、防尘等功能较差，满足不了实际需要。

目前市场上所用的类似连接器产品的连接方式

压铸类产品。这种方式是将信号线于连接器内芯的异电针相焊接后，再穿过连接器尾部的铜管直接将内芯装配到位，然后将连接器尾部铜管用冲压模具冲压成型从而包住线材外被达到固定线材和连接器之目的。但这种方式由于连接器尾部铜管太短起不到保护连接部的作用；如果太长，在实际操作时内芯很难准确安装到位，线端连接器价格，效率不高；再者装配过程中为了找准定位方向使线身受外力，容易将信号线与异电针的焊接处脱落，导致不良。

电子线束配套的材料一般包括电线、连接器、端子、护套、热缩管、缠绕管、扎带等。电线材料一般是pvc绝缘皮和铜丝组成，特种线材就比较复杂，线端连接器报价，要考虑到实际运用的环境，比如高压、低烟无卤、耐高低温等；连接器包括塑壳和端子，一般塑壳材料是abs或尼龙料，端子材料是黄铜或磷铜；护套分为软护套和硬护套，软护套有pvc料橡胶料硅胶料等，硬护套也就是连接器中塑壳一样的料。

线端连接器生产-矽川电子(在线咨询)-惠州线端连接器由上海矽川电子科技有限公司提供。上海矽川电子科技有限公司为客户提供“汽车娱乐系统视频线束，360全景线束，高压线束等”等业务，公司拥有“矽川电子”等品牌，专注于其它等行业。，在上海浦东新区金湘路333号1004室的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：苏先生。