

## EP型橡胶止水带小背贴式320\*8mm

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | EP型橡胶止水带小背贴式320*8mm          |
| 公司名称 | 景县百泽工程橡塑有限公司销售部              |
| 价格   | 25.00/米                      |
| 规格参数 | 适用范围:管廊施工缝<br>材质:橡胶<br>标准:国标 |
| 公司地址 | 河北省衡水市景县龙华工业园区               |
| 联系电话 | 18703187870                  |

## 产品详情

### EP型橡胶止水带主要技术性能指标

(1)EP型橡胶止水带表面不允许有开裂、缺胶、海绵状等影响使用的缺陷，中间孔偏心不允许超过管状断面厚度的1/3.

(2)EP型橡胶止水带表面允许有深不大于2mm、面积不大于16mm<sup>2</sup>的凹痕、气泡、杂质等缺陷不超过4处；但设计工作面仅允许有深不大于1mm、面积不大于10mm<sup>2</sup>的缺陷不超过3处.

EP型橡胶止水带与普通橡胶止水带的重要区别就是，即一边的止水带是光滑的，另一边是沟槽式的止水带，分为EB型和BP型两种。这两种模型之间的区别也非常简单。当止水器的侧面有一个凹槽时，在EP外贴式橡胶止水带的中间没有正方形的孔，当EB外贴式橡胶止水带的中间有一个方形的孔时，说这个人会问这个孔是怎么用的，这个孔主要是围绕着沉降缝，当变形时，中间的孔在止水带上，拉力就会起作用。