



PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/5010GN1-15/三菱工程塑料 用途：其它重要参数：密度:1.54 g/cm<sup>3</sup> 吸水率:0.15% 硬度:119 热变形温度:200 填充物含量:15%

Grilon CR 9 HV Polyamide 6/12 Copolymer EMS-GRIVORY 产品说明：Grilon CR 9 HV 是一种 Polyamide 6/12 Copolymer。该产品在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚地区有供货,加工方式为:薄膜挤出、吹塑薄膜、挤出或流延。  
Vydyne R533H 聚酰胺6633% 玻璃纤维增强材料 Ascend Performance Materials Operations LLC 公司产品说明：Vydyne R533H 树脂具有热稳定性，在使用中暴露于高温时，可将聚合物的氧化降解降至低。本产品长期受热的情况。Vydyne R533H 树脂具有优异的编织线强度和抗疲劳性，这对于使用防冻溶液进行循环试验至关重要。典型应用/终用途：Vydyne R533H 树脂已用于许多发动机罩下的汽车应用，电动工具和花园电器的电机外壳。这种树脂也被用于各种需要。

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/LW9020 NC010/陶氏杜邦 用途：其它重要参数：密度:1.35 g/cm<sup>3</sup> 吸水率:0.5%

POM(聚甲醛#赛钢)/FS2022/三菱工程塑料 熔体流动速率:10 g/10min 密度:1.41 g/cm<sup>3</sup> 吸水率:0.22% 拉伸强度:53.9 MPa

POM(聚甲醛#赛钢)/M90LP/日本宝理 其它激光标示 缺口冲击强度:7.4 弯曲强度:82 MPa 弯曲模量:2540 MPa

ASTALON S3000UR/S3001UR/S3003UR 是 ASTALON 标准的低/中粘度（高熔体流动）等级 适用于需要脱模剂（R）的灯外壳和安全帽罩。注：【标准等级=S3000UR】/【FDA批准=S3001UR】/【耐蒸汽=S3003UR】。

LEXAN 144R resin 中等粘度，多用途聚碳酸酯树脂，添加脱模剂。颜色有限的食物接触批准。自2007年1月15日起。

LONGLITE PBT 4130F-104B 聚丁烯对苯二甲酸酯 30% 玻璃纤维增强材料 中共集团 产品说明：PBT 4130F-104B 为

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/XFR 6842 GF15/泰科纳 用途：其它重要参数：熔体流动速率:6.9 g/10min 密度:

NORYL GTX 树脂 GTX902 未加固。优异的耐化学性和油漆性。312F (155C) HDT。

Hostacom M4 U02 聚丙烯均聚物 40% 矿物填料 利安德巴塞尔工业公司、产品说明：、“Hostacom” M4 U02 是一种

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/7062HP/沙伯基础（原GE）用途：其它特性备注：43%填充剂,FDA 重要参

Akulon K224-PG6 聚酰胺630% 玻璃纤维增强材料 DSM Engineering Plastics 产品说明：Akulon K224-PG6 是一种聚酰胺  
K224-PG6 的主要特性有: 阻燃/额定火焰 冲击改性