

铜包铝 吴江神州双金属线缆有限公司 铜包铝电缆

产品名称	铜包铝 吴江神州双金属线缆有限公司 铜包铝电缆
公司名称	苏州市吴江神州双金属线缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴江区七都镇心田湾工业区
联系电话	15862572555 15862572555

产品详情

铜包铝导体是按重量出售的，纯铜导体也是按重量出售的，铜包铝线，铜包铝导体的价格要比相同重量的纯铜导体贵一些。但是同样重量的铜包铝要比纯铜导体长度长很多，而电缆是按长度计算的。相同重量铜包铝线是铜线长度的2.5倍，价格仅仅是每吨多几百元。综合下来，铜包铝就很有优势。由于铜包铝电缆比较轻，铜包铝电缆，电缆的运输成本、安装架设成本都会有所降低，会给施工带来一定的方便性。

漆包线生产厂家分享，漆包线脱漆剂配方

漆包线脱漆剂配方剖析富含削减项目研讨周期，削减项目本钱，显着行进项目质量的利益。这项技能能使项目在同作业占有一同的方面，然后创造出项目特征品牌，使出产公司永耸立在同行。

经过多重考虑的优良漆包线脱漆剂配方对漆包线生产厂家吴江市神州双金属线缆有限公司来说很重要，欢迎消费者在第yi时间关注小编我关于漆包线脱漆剂配方的分享，这样小编和各位才能一起进步。高温漆包线，耐高温漆包线是今夏各位必须要关注的产品，各位请持续关注。

铜包铝线是在铝芯上同心地包覆铜层并使铜铝界面形成金属结合的双金属复合导线，神州铜包铝，它是铜导线的更新换代产品，铜包铝，二十一世纪的新复合材料。具有合理利用自然资源，降低生产成本，方便工程施工等优点，具有广阔的发展前景。

1、铜包铝线的规格及表示方法

铜包铝线按铜层体积比（铜层体积占铜包铝线的体积百分比）不同分为两种：铜层体积比在8-12%范围内的为10%级（简记为10），铜层体积比在13-17%范围内的为15%级（简记为15）。铜包铝线按软硬状态不

同又分为两种：拉拔后未退火者为硬态以H表示。拉拔后退火者为软态以A表示。因此铜包铝线可分为四类：10H

、10A、15H、15A。各类铜包铝线又可拉拔成不同的标称直径。铜包铝线以代号CCA (Copper Clad

Aluminum)表示，其规格表示方法为：例如：对于直径2.77mm，铜层体积比为15%的软态铜包铝线，其规格的标记为：CCA-15A-2.77