

厂方硅酸铝保温材料 铝酸铝保温材料

产品名称	厂方硅酸铝保温材料 铝酸铝保温材料
公司名称	上虞广惠保温材料厂
价格	400.00/立方米
规格参数	材质:铝酸铝保温材料 产地:浙江上虞 产品类别:硅酸铝制品
公司地址	上虞市下管镇洙凤村
联系电话	86 0575 82189596 13606572977

产品详情

材质	铝酸铝保温材料	产地	浙江上虞
产品类别	硅酸铝制品	产品种类	保温板、管
导热系数 (常温)	0.044-0.020 (W/(m . K))	等级	A
低温弯折	/	断裂伸长率	/
规格	18-820 (mm)	抗弯强度	/
抗压强度	/	品牌	广惠
使用温度	1000	芯材	/
形态	层状	形状	管状，板状
应用范围	蒸汽管道，设备		

化学成分									
化学成分	ai2o3	ai2o3+sio2	feo3	有机物含量					
%	>46	>96	0.8-1.2	3					
产品规格									
名称	重量kg/m3	长 × 宽mm	厚度						
平板	80-150	1000 × 500600 × 400	10	20	30	40	50	100	
管壳	90-150	内径22-325	25	30	40	50	60	80	
导热系数									
平均温度 ()	500							800	
产品密度kg/m3	板	80				150			
	管	90				150			
导热系数w/mb	0.035				0.04				
耐火性能									

使用温度 ()	重烧线变化	不燃性
1000	3 (1050)	合格

干法制品主要性能指标

物理性能		化学性能				
技术指标	湿法	技术指标	湿法	项目	指标	备注
密度允许偏差 (%)	10	a l 2 o 3 (%)	40-50	容重 (kg/cm3)	140-150	芯材
渣球含量 (%)	15	s i o 2 + a l 2 o 3 (%)	> 95	热导率 (w.m.k)	< 0.029	
加热线收缩率 (%)	3	f e 2 o 3 (%)	< 1.5	含水率 (%)	< 0.2	
含水量 (%)	0.5	k 2 o + n a 2 o (%)	< 0.5	抗拉强度	> 7	
导热系数 (%)	0.046	粘结剂 (%)	1-2	不燃性	合格	

本公司还可承包一系列的安裝

工程,质量绝对保证!!!