65APWCL-A多吸头立式防淤排污泵

产品名称	65APWCL-A多吸头立式防淤排污泵
公司名称	辽宁奥腾泵阀制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:65APWCL-A 材质:铸钢 性能:多吸头，防淤泥带搅拌
公司地址	鞍山市千山区红旗堡
联系电话	13898039109 15804124588

产品详情

型号	65APWCL-A	材质	铸钢
性能	多吸头，防淤泥带搅拌	原理	离心泵
泵轴位置	立式	叶轮吸入方式	双吸式
排出口径	65（mm）	扬程	26.5（m）
转速	1460（r/m）	功率	11k（w）
效率	52.2	品牌	ap
流量	45.7（m3/h）	叶轮结构	开式叶轮
叶轮数目	1		

50apwdl多吸头立式防淤排污泵 流量：26.1m3/h-55m3/h，
扬程：24.1m-21.9m，电机：5.5kw-11kw65apwdl多吸头立式防淤排污泵 流量：38.2m3/h-95m3/h，
扬程：33.6m-29.8m，电机：11kw-18.5kw80apwdl多吸头立式防淤排污泵 流量：57.9m3/h-120.7m3/h，
扬程：44.4m-40.7m，电机：18.5kw-30kw

产品简介apwdl、apwxl和apwcl型立式防淤排污泵是我厂技术人员在总结国内外同类产品先进技术的基础上研制成功的专利产品（专利号：zl95231486．x）也是我厂的主导产品。具有结构简单、安装方便、噪声低、效率高、防淤、节能等特点，在排送含有固体颗粒的污水方面具有独特功效。

主要用途apwdl、apwxl和apwcl型立式防淤排污泵主要用于冶金、矿山、电力、煤炭、造纸、轻纺、机械、市政工程等工业生产部门做为矿浆、泥浆、砂浆、纸浆等各种浆体输送设备。它既可以间断工作，也可以连续工作。

主要特点apwdl、apwxl和apwcl型立式防淤排污泵除具备离心泵的共性外，还有其它泵不具备的四大特点：

多吸头：每台泵有4个吸水头，分布在泵坑的中央和各个角落，因而吸头备用率高，吸水范围大，泵坑沉积少。带搅拌：在主吸头下部装有搅拌器，可将泵坑内的深沉物搅起，能有效的防止吸头堵塞和泵坑淤积。设绞刀：在搅拌轮上部装有金属绞刀，可将污水中的纤维物质（如手套、抹布、塑料等）绞碎，可有效防止吸水头堵塞。免固定：其它类型的立式污水泵都设有托架，固定在泵坑内的预埋件上，不但安装麻烦，也给检修和泵坑清洗带来极大的不便，而多吸头立式防淤排污泵，支吸头既是吸水头又是泵的支架，不需安装固定，只需将泵放于坑内联接出水管即可，运行平稳，检修维护方便。当然根据用户的需要和现场的实际情况，也可以采用托架支撑的方法进行安装。

辽宁奥腾泵阀制造有限公司坐落于中国“ 钢都 ”的千山工业区。公司系专业研发、制造、销售于一体的现代企业，拥有完善的质量管理体系，精湛的科研队伍，不断推出泵阀行业新产品、新技术，产品具有技术含量高、规格齐全、质量可靠等优点。
公司全面通过iso9001：2000国际质量体系认证，取得全国工业产品生产许可证，产品经权威机构检测，全部达到国家标准。
目前产品有58个系列，180多个品种，5600多个规格。产品被广泛于石油、化工、冶金、 矿山、发电、热力、城市建设、污水处理、消防设施、集中采暖、农业排灌等行业。除了产品的技术含量和技术水平以外，主要靠的是产品质量过硬。我公司本“ 质量为本、实干 、奋发、创新 ”的宗旨，健全了全过程质量保证体系，加强了质量监督、检验和质量控制，，确保产品的质量水准，同时被国家机械局、国家技术监督局评为首选产品和推荐产品。