

# 维朗推拉门窗 南京友凯建筑 维朗三轨推拉窗

产品名称	维朗推拉门窗 南京友凯建筑 维朗三轨推拉窗
公司名称	南京友凯建筑节能工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市建邺区江心洲文泰街85号综合楼四楼8411号-1-7C
联系电话	18205168868 18205168868

## 产品详情

此实用新型提供一种隔热节能系统门窗型材结构，其包括聚氨酯隔热材料填充物，维朗推拉门窗代理商，内层铝合金型材，外层铝合金型材以及包覆于所述外层铝合金型材外表面上的隔热膜层，所述聚氨酯隔热材料填充物浇注于所述内层铝合金型材和所述外层铝合金型材之间并将两者进行连接，所述内层铝合金型材和所述外层铝合金型材之间设置有至少一个空气层；所述隔热膜层包括依次由内向外布置并且复合为一体的离型膜层，紫外阻隔压敏胶层，聚酯膜层，隔热胶层，第二聚酯膜层和抗划伤层；与现有技术相比，此方案通过采用聚氨酯隔热材料填充物在外层铝合金型材和内层铝合金型材之间进行填充，使得固化的高分子聚合物完全密封没有连接，可以为门窗提供佳的保温效果。

125L三轨推拉窗：

?主受力部位公称壁厚1.8mm；

?进口五金配置，防盗性、安全性更强；

?三道密封胶条设计，配合欧标多腔体设计，保温性能更加优异；

?采用PA66多腔体隔热条，保温性能大幅度提升；

?左右推拉，不占用室内空间，清洁方便，维护简单。

推拉窗根据扇叶的多少，可分为双扇以及多扇；按轨道数量，可分为二轨、三轨；推拉方向不同，分为水平推拉窗和垂直推拉窗两种。推拉窗通过安装在活动扇的滑轮使窗扇滑动在窗框的轨道内，维朗推拉门窗，水平推拉，与墙壁在同一个平面，既不占用室内空间，也不占用室外空间，是匹配度较强的一种窗型。

125Y系统窗纱一体（外开纱内开窗）：

?主受力部位公称壁厚1.8mm；

?配置德国进口五金，承重性强，防盗性、安全性更强；

?系统设计，窗纱共体，防虫、防蚊、防盗，安全系数高；

?采用PA66多腔体隔热条，保温性能大幅度提升；

?三道密封胶条设计，配合欧标多腔体设计，维朗推拉门，保温性能更加优异。

系统门窗在排水构造设计时，重要的就是等压设计原理，水密腔和室外大气的压力相等，这样才能进入门窗内部的雨水能顺利排出室外。无论是室外环境多么恶劣，维朗三轨推拉窗，暴雨还是台风，门窗气密腔的气体压力始终与室外相同，不会发生雨水倒灌的现象，从根本原理上了门窗的水密性能。

维朗推拉门窗-南京友凯建筑-维朗三轨推拉窗由南京友凯建筑节能工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南京友凯建筑节能工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!