

# 工业风扇，百叶窗式强力排风扇，轴流风机

产品名称	工业风扇，百叶窗式强力排风扇，轴流风机
公司名称	上海固途工业品销售有限公司
价格	2390.00/台
规格参数	类型:抽风机 材质:不锈钢风机 风机压力:负压风机
公司地址	上海市奉贤区施威路178号
联系电话	02151086362 13391297955

## 产品详情

类型	抽风机	材质	不锈钢风机
风机压力	负压风机	气流方向	轴流风机
性能	耐磨风机	用途	工业风机
品牌	unotec	型号	1380*1380
输入功率	1100 (w)	尺寸	1380*1380*400 (cm)
风量	12.4 (m3/s)	适用范围	多种空间环境可选！

强力风量！

设备特点：

结构材质：

不锈钢扇叶片：

扇叶片的结构设计保证了高强度，大风量，低噪音的使用效果。

风机框架：

热镀锌钢板，能有效的保护风机不受损坏。镀锌板超厚的镀锌层保证了风机表面的外观效果及耐久性。

风机百叶窗：

百叶窗结构在风机不运转的时候严密闭合，能有效阻挡舍外的风沙和光线进入舍内。

进口三角带，电机：

采用进口的v型三角带，强度高，寿命长，更换，维护方便。

铝合金皮组件：

法兰，皮带轮等都采用高强度铝镁合金压铸制造，耐腐蚀性能好。

重锤打开机构：

特别设计的重锤平衡打开机构，结构简单，使用可靠，使百叶窗开启成90度，风阻降到最小，保证通风量的最大实现。

法兰，皮带轮等都采用高强度铝镁合金压铸制造，耐腐蚀性能好。

简便安装在墙上，适用于较大空间的通风排气，可以有效减少环境异味并降低环境温度。

技术参数：

型号	js-ii-13	js-ii-12	js-ii-10	js-ii-8	
出风量 (0pa时) m <sup>3</sup> /h	44500	37000	32000	23000	
风叶转速n/min	450	450	450	450	
电机功率 hp/kw	1.1	1.1	0.75	0.55	
工作电压 v	380	380	380	380	
长度-lmm	1383	1222	1112	982	
长度-d	1381	1220	1110	980	
厚度-b	402	402	372	372	
重量 kg	95	85	65	55	
噪音 (7m处) db	67	65	63	60	
型号	1380工业排风扇	1220工业排风扇	1060工业排风扇	900工业排风扇	710工业排风扇
出风量 (0pa时) m <sup>3</sup> /h	44500	37000	32000	28000	8000
风叶转速n/min	440	510	580	650	1400
电机功率 hp/kw	1.1	0.75	0.55	0.37	0.25
工作电压 v	380	380	380	380	380
长度-lmm	1380	1220	1060	900	710
长度-d	1380	1220	1060	900	710
厚度-b	400	400	400	400	300
重量 kg	79	65	55	50	30
噪音 (7m处) db	60	58	55	55	50