

蜂窝活性炭方砖工业废气处理吸附环保箱专用防水活性炭

产品名称	蜂窝活性炭方砖工业废气处理吸附环保箱专用防水活性炭
公司名称	河北贝航环保设备有限公司
价格	70.00/箱
规格参数	规格:10*10*10cm PH值:99W 产地:河北沧州
公司地址	河北省沧州市泊头市齐桥镇
联系电话	0317-6961750 13283208183

产品详情

蜂窝活性炭运输注意事项

蜂窝活性炭是一种微晶碳材料，由碳质材料制成，外观黑色，内部孔隙结构发达，比表面积大，吸附能力强。摘要蜂窝活性炭材料中存在大量的不可见微孔。总内部微孔隙的表面积活性炭材料的1克可高达700 - 2300平方米,也就是说,在大米大小活性炭粒子,微孔隙的内部表面积的大小相当于一个大起居室的内壁。正是这些微孔，使活性炭能够“捕获”各种有毒有害气体和杂质。那么在活性炭的运输过程中要注意什么呢? 一:运输和搬运 在运输过程中，不得用铁钩拖拽活性炭。应防止与硬质材料混合。严禁强烈震动、摩擦、踩踏、粉碎。严禁抛掷。装卸时应轻装轻卸，以减少碳粒的破碎，影响使用。 二:存储 应存放在阴凉干燥处，防止内外包装袋开裂、受潮等空气中的物质影响使用效果。严禁与有毒有害气体或挥发性物质混合存放，并远离污染源。 第三,没有洪水 蜂窝活性炭属于多孔吸附材料,所以在运输的过程中,存

储和使用,有必要完全防止水浸,因水浸后,水充满活跃的毛孔,减少活性炭的比表面积之间的直接接触和天然气,严重影响了使用效果。

第四点:防止焦油类物质 在使用的过程中,沥青粘性物质不应该被允许进入活性炭床,以避免阻塞毛孔的活性炭或活性炭的表面覆盖,这样气体就可以不与活性炭的表面接触,失去了应用效果。如果气体中含有此类物质,应在气体进入活性炭床(*用除焦设备)之前将其去除,以达到良好的应用效果。 第五点:防火 活性炭在储存或运输时,应避免与火源直接接触,防止着火。活性炭再生时要避免氧,再生要彻底。再生后应采用蒸汽冷却,将温度降低到800 以下。否则,温度会很高,活性炭遇到氧气就会自燃。 第六:使用 在装载时,首先要筛出运输产生的颗粒和粉尘。然后逐层均匀摊开,不要直接从进料孔倒入,以免颗粒填充不均匀,造成气体偏置,影响使用效果。加载结束后,在启动前吹除活性炭表面的灰尘,避免启动后灰尘进入后段,影响正常生产。 第七点:需要知道 湿活性炭需从空气中还原。密闭容器内的氧气消耗会造成有毒环境。工人进入装有活性炭的容器进行适当取样或在低氧空间工作时,应遵守国家有关标准和操作规范。