

## 立体弹性填料 90 ( % )

产品名称	立体弹性填料 90 ( % )
公司名称	宜兴市宜尚环保设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	含量 :90 ( % )
公司地址	宜兴市高塍镇工业集中区红旗路
联系电话	13915369920 13912460087

## 产品详情

含量 90 ( % )

弹性立体填料是有机废水生物法处理反应器中常用的填料之一。该产品选用耐腐蚀、耐高温、耐老化的丙烯配以亲水、吸附、抗热氧等助剂的混合共聚物为原料，经拉丝工艺而成兼具柔韧性和适度刚性的弹性丝条，并巧妙地利用机械原理将丝条穿插固定在耐腐蚀、高强度的乙纶绳（中心绳）上而制成。由于拉丝过程中运用了特殊工艺，弹性丝条表面引成波纹并带毛刺，藉此提高其比表面积和有利于微生物附着之性能。丝条以中心绳为轴呈螺旋形幅射状排列。在水中充分伸展，故立体分布均匀。具有一定刚性的弹性丝条可对充气泡进行多层次的碰撞切割，提高氧的转移率与充氧动力效率，同时丝条受气、水流的冲击，产生轻微的颤动而引成紊流，增加了水(有机物)气(氧)与微生物的接触，提高了传质效应、促进微生物的新陈代谢，从而强化了废水的处理效率。产品特点 本产品适用于石油、化工、纺织、印染、造纸、制药、酿造、屠宰、食品加工的行业生产废水及城市生活污水处理中的生物接触氧化池、生物滤塔等反应器中。具有比表面积大、孔隙率高、充氧性能好、微生物新陈代谢快、不结团、不堵塞、运行管理简便、使用寿命长等优点。