

## 3000Kg/h丁酸钠离心喷雾干燥机

产品名称	3000Kg/h丁酸钠离心喷雾干燥机
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

## 产品详情

### 3000Kg/h丁酸钠离心喷雾干燥机

丁酸钠离心喷雾干燥机（自干燥机进料至排风除尘，含喷雾干燥机、鼓风机、引风机、除尘器等。不含热风加热器，甲供）

进料量： 3000Kg/h

进料温度：50 ~ 90      出料温度： 50

物料含水量（w）： 41.0 %      产品含水量（w）： 1.0 %

产品粒度：900  $\mu$  m试验筛

250  $\mu$  m试验筛      85%

经济热风温度： 110      （如必须更高温度，可协商）

按空气含水量 1.0g/m<sup>3</sup>计算气量，脱水后循环使用。

干燥系统须完全密封，避免泄漏空气（气味）污染环境。

喷雾干燥机是一种可以同时完成干燥和造粒的装置。按工艺要求可以调节料液泵的压力、流量、喷孔的大小，得到所需的按一定大小比例的球形颗粒。喷雾干燥机为连续式常压干燥器的一种。用特殊设备将液料喷成雾状，使其与热空气接触而被干燥。用于干燥有些热敏性的液体、悬浮液和粘滞液体，也用于干燥燃料、中间体、肥皂粉和无机盐等。一般包括电热鼓风干燥箱、真空干燥箱、高速离心喷雾干燥机、无菌喷雾干燥机。详细介绍了喷雾干燥机的工作原理、基本分类、特点、技术参数、应用范围以及操作流程等。