

# 高硅铸铁阳极 成套预包装浅埋式高硅铸铁阳极 预包装高硅铸铁阳极厂家高硅铸铁阳极

产品名称	高硅铸铁阳极 成套预包装浅埋式高硅铸铁阳极 预包装高硅铸铁阳极厂家高硅铸铁阳极
公司名称	焦作市荣轩轻合金有限公司
价格	6800.00/支
规格参数	外加电流:高硅铸铁阳极 SDSG-1:25*1000 河南:焦作荣轩轻合金
公司地址	河南省焦作市武陟县北郭乡 李后庄村G234与Y018 交叉口向东400米路北
联系电话	15039167104 15039167104

## 产品详情

高硅铸铁阳极 管道阴极保护 管道牺牲阳极 成套预包装浅埋式高硅铸铁阳极  
预包装高硅铸铁阳极厂家详细介绍

含铬)高硅铸铁阳极管是采用离心工艺铸造而成,壁厚均匀、耐压,在管中央进行电缆连接。心棒状阳极是采用传统沙模铸造的,接线电缆联于阳极一端。高硅铸铁阳极是外加电流阴极保护系统理想的辅助阳极。

### 适用环境

本产品被\*\*\*应用于海上钻井平台、地下钢质管道、采油联合站、地下电缆、地下储罐等设施的外加电流的阴极保护中。

高硅铸铁阳极特点 1、消耗率低、允许电流密度大。

2、接地电阻小，极化电位稳定，利用率高。

3、极耐酸腐蚀性强

#### 使用说明

- 1、高硅铸铁阳极含硅量高，运输、安装时请勿碰撞。安装阳极时不应用阳极导线作起吊工具，以免造成接头电阻增大，导线与阳极脱离等损伤。
- 2、高硅铸铁阳极应安装在使保护电流分布均匀的地方。在土壤中使用，应采用焦炭作填充料，焦炭大粒径应小于15mm。
- 3、高硅铸铁阳极与管道的距离在50~300m之间。
- 4、高硅铸铁阳极无论采用立式或卧式哪种形式安装，离地面距离不宜小于1m，立式阳极之间的距离一般为3m，卧式阳极一字型排列时，间隔0.3~1m。
- 5、高硅铸铁阳极与防腐仪配套使用时，阳极接仪器正极，被保护体接仪器负极。