

三网合一光纤分纤箱-(三网合一箱规格型号解析)

产品名称	三网合一光纤分纤箱-(三网合一箱规格型号解析)
公司名称	宁波市宇晨通信科技有限公司
价格	140.00/个
规格参数	宇晨:规格 24芯:型号 宁波市:参数
公司地址	慈溪市观城工业区
联系电话	0574-63622262 13857458939

产品详情

三网合一箱详细图文介绍

型号：24芯、48芯、60芯、72芯、96芯、144芯 规格：750*600*180、700*600*140、700*600*120、600*500*120（其他尺寸可定做）材质：冷轧板、不锈钢安装方式：楼道 室外 室内 抱杆式 入墙式 家庭住宅使用区：中国移动（China Mobile）、中国联通（China Unicom）、中国电信（China Telecom）01产品优势：

自主生产，可定制各类产品经久耐用，防水效果好

选用冷轧板/不锈钢/SMC材质产品质量稳定，经得起市场磨砺三网合一光缆配线箱、三网合一光纤配线箱、三网融合配线箱、共建共享配线箱、FTTH配线箱

FTTH配线箱

公司可以为您提供优质的、三网融合光缆配线箱、落地式三网融合光缆配线箱、壁挂式三网融合光缆配线箱、嵌入式三网融合光缆配线箱、三网合一直熔箱、三网合一分光箱、三网合一箱、三网合一配线箱、三网合一楼道箱、三网合一光分路器箱、三网融合箱等产品和服务，对于三网合一分光箱需求量较高的大客户，我们还可以提供具有竞争力的三网合一分光箱价格。经过几年的诚信经营和全体员工的努力，[天博通信已经成为了浙江三网合一分光箱优选购供应商之一。户配线箱|光宽带箱厂家价格

三网合一分纤箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大厦外墙。光缆也可以经分光配线箱开拔盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求

三网合一分纤箱主要特点：

- 1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。
- 2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长。
- 3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。
- 4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。
- 5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续
- 6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。
- 7.门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装
- 8.具有临时尾纤存储区域
- 9.支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等

具体功能要求如下：

(一)光缆固定与保护功能

应具有光缆引入、固定和保护装置。该装置具有以下功能：

- 1.将光缆引入并固定在光纤接续盒内，保护光缆及缆中纤芯不受损伤；
- 2.光缆金属部分与机架绝缘；

(二)光纤终接功能

应具有光纤终接装置。该装置应便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固定和保护接头部位平直而不位移，避免外力影响，保证盘绕的光缆纤芯、尾纤不受损伤。

(三)调线功能

通过光纤连接器插头，能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。

(四)标识记录功能

光纤接续盒内应具有完善的标识和记录装置，用于方便地识别纤芯序号或传输路序，且记录装置应易于修改和更换。

(五)光纤存储功能

光纤接续盒内应具有足够的空间，用于存储余留光纤。