

# 昆山低压绝缘地毯检测、绝缘工具器工频耐压测试

产品名称	昆山低压绝缘地毯检测、绝缘工具器工频耐压测试
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

## 产品详情

安全头盔、绝缘层靴、胶手套、工作服装等；维护专用工具：验电线杆，验电笔、电线接头等；工程施工用品：保险带、护栏，标识牌等；警告用品：警示牌、标志牌、警告牌等；安全管理制度：工作票；操作票等。

依照《电力安全工作规程》和《国家电网公司安全工器具管理规定》的标准应用，就是在“恰当应用电力工程安全工器具”。

电力安全工器具分成个人防护用品、绝缘层安全工器具、登高望远安全工器具、安全防护网（网）和标识标牌等四大类。

个人防护用品就是指维护身体防止遭受亚急性损害而应用的安全性用品，包含安全头盔、护目镜、自吸式过虑式防毒面罩、正压力式消防安全消防呼吸器、保险带、钢丝绳、射频连接器、速差自控器、滑轨自锁器、油压缓冲器、安全防护网、静电感应防护衣、防电孤服、耐酸性服、SF6防护衣、耐酸性胶手套、耐酸性靴、导电性鞋（防静电鞋）、本人保安人员线、SF6气体检漏仪、氧气含量检测仪及有害气体检测仪等。

1. 安全头盔是对人会头顶部受跌落物以及它特殊要素造成的损害起安全防护功效。由帽壳、帽衬、下巴带及配件等构成。
2. 护目镜是在开展维修工作中、维护保养电器设备时，维护工作人员不会受到电孤烧灼及其避免脏东西掉入眼球的防护用具。
3. 自吸式过虑式防毒面罩是用以有氧运动自然环境中采用的呼吸器。
4. 正压力式消防安全消防呼吸器是用以无氧运动自然环境中的呼吸器。
5. 保险带是避免高处作业工作人员产生跌落或产生跌落后将工作工作人员安全性悬架的个人防护用品，

一般分成围杆工作保险带、地区限定保险带和跌落悬架保险带。

(1) 围杆工作保险带是根据紧紧围绕在固定不动构筑物上的绳或带将身体关联在固定不动构筑物周边，使工作工作人员两手可以开展别的实际操作的保险带。

(2) 地区限定保险带是用以限定工作员工的运动范畴，防止其抵达很有可能产生跌落地区的保险带。

(3) 跌落悬架保险带就是指高处作业或登高望远工作工作人员产生跌落时，将工作工作人员安全性悬架的保险带。

6. 钢丝绳是联接保险带阴茎系带与挂掉的绳（带、镀锌钢丝绳等），一般分成围杆工作用钢丝绳、地区限定用钢丝绳和跌落悬架用钢丝绳。

7. 射频连接器可以将2种或两类以上元器件联接在一起、具备常闭悬板的环形零件。

8. 速差自控器是一种安装在挂掉上、配有一种可收拢长短的绳（带、镀锌钢丝绳）、串连在保险带阴茎系带和挂掉中间、在跌落产生时易速率转变引起刹车功效的设备。

9. 滑轨自锁器是依附在刚度或软性滑轨上，可随使用人的挪动沿滑轨滚动，因跌落姿势引起刹车的设备。

10. 油压缓冲器是串连在保险带阴茎系带和挂掉中间，产生跌落时消化吸收一部分冲击性动能、减少撞击力的设备。

11. 安全防护网用于避免人、物跌落，或用于防止、缓解跌落及物击损害的网具。安全防护网一般由网体、边绳及绑绳等部件构成。安全防护网可分成平网、立网和密目网式安全性立网。

12. 静电感应防护衣是用导电性原材料与纺织业化学纤维混纺布相互辉映布后制成的服饰，用以维护路线和配电站巡查及地电位差工作工作人员免遭沟通交流高压静电场的危害。

13. 防电孤服是一种用绝缘子和保护的夹层做成的维护穿着者人体的安全防护服饰，用以消除或防止电孤产生时释放出的很多热能工程辐射源和溅出溶化物的损害。

14. 耐酸性服是适用从业触碰和配置碱类成分工作工作人员配戴的具备耐酸碱特性的工作服装，它是用耐酸性纺织物或塑胶、塑料等耐酸碱布料做成。耐酸性服依据材质的特性不一样分成透气性型耐酸性服和透气效果不佳型耐酸性服两大类。

15. SF6防护衣是为维护从业SF6电气设备安装、调节、运作维护保养、实验、维修工作工作人员在现场工作中的生命安全，防止工作工作人员遭到盐酸、二氧化硫、低氯化物等有害有害物的损害。SF6防护衣包含连体防护服、SF6专用型防毒面罩、SF6专用型滤毒缸、工作中胶手套和劳保鞋等。

16. 耐酸性胶手套是防止强酸强碱损害手臂的防割手套。

17. 耐酸性靴是选用防潮革、塑胶、橡胶等为鞋的原材料，配上耐酸性鞋底子经模压、硫化橡胶或注压成形，具备耐酸碱特性，合适足部触碰酸溶液溅泼在脚部时维护脚部不受伤的安全鞋。

18. 导电性鞋（防静电鞋）是由特殊特性塑胶做成的，在（220～500）kV通电塔杆上及（330～500）kV通电机设备区非电作业时为避免尖端放电工作电压所穿的鞋