

## 三网合一分纤箱图文主要参数

产品名称	三网合一分纤箱图文主要参数
公司名称	宁波市宇晨通信科技有限公司
价格	140.00/个
规格参数	宇晨:规格 24芯:型号 宁波市:参数
公司地址	慈溪市观城工业区
联系电话	0574-63622262 13857458939

## 产品详情

24芯三网合一分纤箱图文主要参数。三网合一光纤分纤箱 光缆分纤箱  
分线箱厂家供应生产销售三网合一光纤楼层

箱、三网合一光纤宽带箱、24芯三网合一分纤箱图文主要参数、三网合一光纤入户箱、三网合一光纤结  
合箱、三网合

一光分路器箱、三网合一楼层分纤箱、三网合一分光分纤箱、三网合一光分纤箱、

三合一光纤楼层箱、三合一光纤宽带箱、三合一光纤入户箱、三合一光纤结合箱、三合一光分路器箱、  
三合一楼层分

纤箱、三合一分光分纤箱

三网合一光纤分线箱、三网合一光纤分纤箱、三网合一光纤配线箱、三网合一光纤楼道箱、三网合一光纤分光箱、三

网合一光纤分配箱、三网合一光纤直熔箱、三网合一光纤熔接箱、三网合一光纤网络箱

型号：24芯、36芯、48芯、72芯、96芯、144芯

规格：750\*600\*180、700\*600\*140、700\*600\*120、600\*500\*120

材质：冷轧板、不锈钢

安装方式：壁挂式、抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

技术参数：

工作温度：-30~60度，储存温度-40~60度

2. 箱门开启角度：180°

3. 大气压力:70Kpa-106Kpa

4. 光电性能:插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2B

5.回波损耗 45dB;附加损耗 5dB

6.插拔耐久性寿命>1000次

7.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电)

8.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象

适用性指标:

标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;

2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;

3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范.

一、

产品简介：产品结构与应用场景由浙江普纬达通信公司开发的FTTH室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配

线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装

于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功

能，满足传统传输网络工程的需求

## 二、主要特点：

- 1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。
- 2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长.
- 3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。
- 4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔

接层。

- 5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘支持6片，满足施工过程中任意形式的接续

- 6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。

- 7.门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装

- 8.具有临时尾纤存储区域

- 9.支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等