

三网合一分纤箱内容配置原理

产品名称	三网合一分纤箱内容配置原理
公司名称	宁波市宇晨通信科技有限公司
价格	140.00/个
规格参数	宇晨:规格 24芯:型号 宁波市:参数
公司地址	慈溪市观城工业区
联系电话	0574-63622262 13857458939

产品详情

三网合一分纤箱内容配置原理、宁波宇晨三网合一分纤箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求

主要特点：

- 1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。
- 2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长。
- 3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。
- 4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。。

2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;

3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范.

4.前面操作、安装都相当迅速方便

5.分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护

6.配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装2台1：4/1：8插片式分光器，

7.外型尺寸：壁挂式：145*630*800MM

镶嵌式：入墙尺寸 145*580*750MM 外墙尺寸 145*630*800MM

8.产品重量：壁挂式：22KG二、产品简介: kh-12，16，24，32，36芯48芯分纤箱，适用遇网络电信网络数据通信网络局域网等，产品由优质工程塑料注塑成型，大能容纳安装36芯皮线光缆，具有防紫外线冲击防水等功能，有2根光缆入口和2根光缆出口，可壁挂和抱杆安装。籀式条件下使用.

三、特点及结构说明:

1:箱体采用PC/ABS合径材料制作,使用寿命达到20年以上

2:双层结构的设计上层为光分器配线层,下层为光纤熔接层

3:光分器模块采用抽屉式模块化设计具有很强的互换性和通用性

四、主要技术参数：

(符合YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)

1、 工作环境温度:-40 ° C~+60 ° C

2、 :环境湿度: : 95% (+40 ° C)

3、 :大气压力 : 70Kpa~106Kpa

4、 光缆进入数量:1X2根(下进缆)

5、 皮纤进入数量:1X2根 (下进纤)

6、 :箱门开启角度:180 °

7、 :适配器可选SC\FC\LC

8、 接地耐电压水平不小于3000V (DC) /1min不击穿 , 无飞弧。

9、 :绝缘电阻: 2X1000M /500V