

三网合一分纤箱图片结构介绍

产品名称	三网合一分纤箱图片结构介绍
公司名称	宁波市宇晨通信科技有限公司
价格	140.00/个
规格参数	宇晨:规格 24芯:型号 宁波市:参数
公司地址	慈溪市观城工业区
联系电话	0574-63622262 13857458939

产品详情

三网合一分纤箱图片结构介绍FTTH型驻地光网络分光配线箱|三网合一光纤配线箱《资料说明》三网合一光纤配线箱《容量配置》壁挂型三网合一光纤配线箱|三网合一分纤箱图片结构介绍落地式三网合一光纤配线箱|野外三网合一光纤配线箱《批发》三网合一箱安装说明书|FTTB三网合一光缆分纤箱|FTTH三网合一楼道箱|三合一光缆分纤箱/配线箱/楼道箱/分配箱|三网合一光纤配线箱|FTTH共建共享光缆分纤箱|三网结合网络箱|【（配线容量：12芯、24芯、36芯、48芯、60芯、72芯、96芯、144芯）中国电信|中国联通|中国移动通信】三网合一分纤箱，三网合一网络箱，三网合一配线箱，三网合一楼道箱，三网合一分线箱，三网合一综合箱，三网合一配线箱厂家，三网合一配线箱价格，FTTH光纤楼道箱批发，三网合一网络箱厂家，三网合一网络箱价格，三网合一配线箱|三网结合配线箱|三网合一分配箱|三网合一楼道箱|三网合一综合箱

技术参数：

- 1.工作温度：-30~ 60度，储存温度-40~ 60度
- 2.箱门开启角度：180°
- 3.大气压力:70Kpa-106Kpa
- 4.光电性能:插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2B
- 5.回波损耗 45dB;附加损耗 5dB
- 6.插拔耐久性寿命>1000次

7.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电)

8.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象

适用性指标:

1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;

2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;

3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范.

4.前面操作、安装都相当迅速方便

5.分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护

6.配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装2台1：4/1：8插片式分光器，

7.外型尺寸：壁挂式：145*630*800MM

镶嵌式：入墙尺寸 145*580*750MM 外墙尺寸 145*630*800MM

8.产品重量：壁挂式：22KG