

# 三网合一光纤分纤箱【中国电信、中国移动、中国联通】

产品名称	三网合一光纤分纤箱【中国电信、中国移动、中国联通】
公司名称	宁波市宇晨通信科技有限公司
价格	140.00/个
规格参数	宇晨:规格 24芯:型号 宁波市:参数
公司地址	慈溪市观城工业区
联系电话	0574-63622262 13857458939

## 产品详情

### 三网合一光纤分纤箱【中国电信、中国移动、中国联通】

产品特性：1：实现各运营商共建共享。依据应用场景可选择三合一光缆分纤箱、三合一光缆交接箱、三合一光纤配线架等。2：公共区和运营商区界面分离，不交叉，施工、维护和管理各自单独。3：施工、维护、管理方便。

共建共享光纤配线架、光缆交接箱、光纤分纤箱等系列产品在小区、商务楼宇得到广泛应用，共建共享产品满足用户对电信、移动、联通三个运营商网络的平等接入，节省了运营商单独的网络投入，并减少了对小区、楼宇管道资源的占用。

## 2 技术参数

### 2.1 光学参数

n 尾纤线径： 2.0mm；

n 光分路器工作波长范围：1310~1650nm；

n 光分路器功率分配比例：可变，不等分或均分；

n 光分路器大插入损耗、插入损耗均匀性、PDL：符合行标相关要求。

## 2.2 物理参数

n 插拔性寿命 >1000 times；

n 绝缘电阻：1000M（500VDC）；

n 绝缘强度：3000V（DC）/1min, 不击穿，无飞狐；

n 非金属燃烧等级：UL94 V0；

n 光纤弯曲半径大于30mm。

## 2.3 执行标准

《YD/T 2150-2010 光缆分纤箱》。

## 3 产品特点

n 冷轧板箱体，表面静电喷涂，抗辐射、耐腐蚀；

n 低剖面设计，结构紧凑，适合空间较为紧张场合应用；

n 多舱分开单独设计，满足多运营商接入，方便用户自由选择；

n OSP侧和IFC侧光缆均采用直熔，可减少光学损耗，降低冷接带来的施工难度；

n “Parking lot”设计，方便尾纤临时停泊，为业务迅速开通提供便利，并可清晰分辨业务开通与否；

n 可拆卸式插片式光分路器安装槽设计，为分路器集中式管理提供便捷，并可为业务开通情况进行取舍；

n 门锁单独，安全可靠，便于管理及维护；

n 熔接、配线功能区域分开，责任分明，路由走线清晰；

n 低剖面设计，结构紧凑，适合空间较为紧张场合应用。

#### 4 配置清单

序号	名称	型号	容量	备注
1	三网结合箱	3W-GF系列	12~192芯	1、材质为冷轧板； 2、箱体颜色默认为RAL7035； 3、所配熔接盘为RJ12A。

#### 在线订购

名称	ERP编号	型号	单位	备注
三合一光纤分纤箱 (48芯)	NPL2.068.2056	48芯	套	内含光纤熔纤盘、光缆固定座、适配器安装座、分光器安装件（支持盒式分光器）、理线环等附件。内部走线清晰，合理。
				(72芯)