

# W9-19 7.1D 37KW/2P高温离心风机

产品名称	W9-19 7.1D 37KW/2P高温离心风机
公司名称	南京四方通用风机厂
价格	24595.00/台
规格参数	品牌:四方 型号:W9-19 7.1D 气流方向:离心风机
公司地址	南京市江宁区江宁街道小庄工业园（住所）
联系电话	86 025 52812391 15251875968

## 产品详情

品牌	四方	型号	W9-19 7.1D
气流方向	离心风机	材质	不锈钢风机
风机压力	高压风机	类型	引风机
性能	耐高温风机	用途	高温强制引风
轴功率	25.02 ( kw )	叶片数	12
重量	702 ( kg )	涡轮头材质	SUS304耐热不锈钢
转速	2900 ( r/mim )	配套电机功率	37KW/2P ( kw )
适用范围	适用于摄氏450度环境下通风		

### w9—19系列高温风机

- 用途该系列风机适用于输送无腐蚀性、不自燃、最高温度不超过700 的高温气体，介质中所含的尘土及硬质颗粒不大于150mg / m<sup>3</sup>。
  - 形式(1)该系列风机为单吸入式。(2)该系列风机可制成右旋和左旋两种型式，从电动机一端正视，叶轮按顺时针方向旋转称右旋转风机，以“右”表示：按逆时针方向旋转，称左旋转风机，以“左”表示。(3)风机出口位置以机壳出口角度表示，“左”、“右”均可制成0、45、90、135、180、225共6种角度。
  - 结构特点(1)叶轮：叶轮上有12片前向弯曲叶片，材料采用耐热不锈钢。叶轮成型后，经动、静平衡及超速试验、保证运转平稳，安全可靠。(2)机壳：用低合金钢板制成蜗形体。(3)进风口：收敛式流线型的整体结构，用螺栓联接在前盖板组上。
  - (d)传动组：由主轴、水冷轴承箱、联轴器等组成，主轴采用优质合金钢，轴承箱为整体水冷结构。
- 4、性能与选择

### 5、风机外型图及安装尺寸表

5、订货需知订货时请注明风机型号、机号、流量、全压、使用温度、最高瞬时温度、电动机型号、出口角度及旋转方向。