

润滑性 POM 日本宝理塑料 NW-02

产品名称	润滑性 POM 日本宝理塑料 NW-02
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:日本宝理塑料 型号:NW-02 性能:润滑性
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

DURACON NW-02 物性表

基本编号	E45034-235790	
添加剂	润滑剂	
特性	润滑	
UL文件号	E45034	
形式	粒子	
加工方法	注射成型	
部件标识代码 (ISO 11469)	>POM+PE	
物理性能额定值单位制测试方法		1.36
熔流率 (熔体流动速率) (190 ° C/2.16 kg)		20
溶化体积流率 (MVR) (190 ° C/2.16 kg)		18.0

吸水率 (23 ° C, 24 hr)	0.70
硬度 (邵氏 D)	70
硬度 (洛氏 B)	2350
拉伸应力	52.0
标称拉伸断裂应变	20
弯曲模量	2200
弯曲应力	72.0
摩擦系数	
Dynamic 1	0.37
与钢 - 动态 2	0.17
磨损因数	

0.98 MPa, 0.30 m/sec 3

< 1.0

0.98 MPa, 0.30 m/sec 4

19