

腻子型丁基钢板腻子止水带国标

产品名称	腻子型丁基钢板腻子止水带国标
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

钢板腻子橡胶止水带又名丁基腻子止水带，此产品是由由丁基橡胶、填充剂、增塑剂及其它特种助剂在橡胶炼胶机上混炼，再经挤出机挤出成型的一种橡胶带材。它不仅能充填混凝土气孔、缝隙，而且在一定压力下，与混凝土有***的粘结力，使其与混凝土联为一体，起到防水止水的作用。

钢板腻子止水带是我公司开发的一种新产品.它是一种由橡胶、防老剂等材料，经混炼、挤压后与镀锌钢板粘合而成的一种接缝防水、止水产品。能防止各种荷载下产生的弹性、变形及施工缝的温差变化，起到坚固密封。能有效的防止施工缝漏水，渗水，并对各种作用力起到缓冲作用。钢板腻子止水带为综合**良的高分子材料与镀锌板复合而成的止水产品。

特点：钢板腻子止水带为综合***良的高分子材料与镀锌板复合而成的止水产品。橡塑腻子主体材料为耐老化***良的橡塑材料，具有特强的自粘性；夏季高温不流淌。冬季低温不发脆；为了承受一定的弯曲和压力。中间来有0.4或0.6mm的钢板。钢板腻子止水带对建筑缝之间提供***的防水、防渗功能。钢板腻子止水带系列产品包括各种规格型号的产品，并可根据用户要求，生产各种型号的钢板腻子止水带，满足工程上的实际需要

用途：隧道、地铁、堤坝、涵洞、水利水电工程中施工缝、高层建筑地下室、地下停车场等主要工程施工缝。

钢板腻子止水带是采用镀锌薄钢板，上下两面外贴一层丁基橡胶而成的止水带产品。贴合的丁基橡胶是由特种橡胶，防老剂等材料经过混炼，挤出等工艺加工而成。

钢板腻子止水带的技术参数：

- 1、丁基腻子橡胶厚度为1mm；
- 2、钢板厚度为0.4或0.6mm；

3、主要有六种规格（宽mm×厚mm）：200×6、250×6、300×6、350×8、400×8、500×10等。

4、包装：塑料布包裹。