

瑞士EMSPPA(EMS一级代理商)

产品名称	瑞士EMSPPA(EMS一级代理商)
公司名称	上海众顿塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号
联系电话	135-85676967 13585676967

产品详情

瑞士EMSPPA(EMS一级代理商)

热销 PPA瑞士EMS HTV-3H1

热销 PPA瑞士EMS HTV-4H1

热销 PPA瑞士EMS HTV-5H1

热销 PPA瑞士EMS GV-4H

热销 PPA瑞士EMS GV-5H

热销 PPA瑞士EMS GVL-4H

热销 PPA瑞士EMS GVL-5H

热销 PPA瑞士EMS GVN-35H

热销 PPA瑞士EMS GVN-5H

热销 PPA瑞士EMS GVS-5H

PPA (Polyphthalamide) 聚邻苯二甲酰胺，在高温高湿状态下，PPA的抗拉强度比尼龙6高20%，比尼龙66更高；PPA材料的弯曲模量比尼龙高20%，硬度更大，能抗长时间的拉伸蠕变；且PPA的耐汽油、耐油脂和冷却剂的能力也比PA强；一种耐高温尼龙，这种材料可以耐200 的持续高温，并且还能保持良好的尺寸稳定性。

聚邻苯二甲酰胺（简称PPA）树脂是以对苯二甲酸或邻苯二甲酸为原料的半芳香族聚酰胺。既有半结晶态的，也有非结晶态的，其玻璃化温度在255 ° F左右。非结晶态的PPA主要用于要求阻隔性能の場合；

半结晶态的PPA树脂主要用于注塑加工，也用于其它熔融加工工艺。

主要特性:

PPA强度、韧度和硬度优越性能，以及其良好的耐热件，耐化学性及抗开裂能力。

PPA由于高温和高湿环境下仍能保持强度和硬度，可在传统的尼龙和聚酯所无法随的就用中替换金属。

PPA塑料还具有优越的表面光泽性。可以对其进行着色而避免了表面喷涂，从而有助于降低表面划痕和刮痕的明显程度。

PPA塑料还具有良好的可加工性，并允许短的注塑循环时间。