

工字钢液压拔桩机 拔型钢桩

产品名称	工字钢液压拔桩机 拔型钢桩
公司名称	无锡市北奕挖掘机配件制造厂
价格	128888.00/台
规格参数	品牌:东奕 型号:定做 产地:广州
公司地址	无锡市惠山区洛社镇双庙村（住所）
联系电话	13316170192 13316170192

产品详情

液压打桩机用于乡村公路，高速公路，城市道路等防撞护栏施工时将护栏立柱打入路基土层的打桩设备。液压拔桩机由液压站提供动力，利用液压油缸的动力将工字钢（H型钢）拔出地层的桩工设备。

液压拔桩机的特点：

- 1、配备合理功率，性能优越的柴油机，为施工作业提供强大的动力资源，动力的可靠性。
- 2、方向采用液压助力装置，轻便转向操作。
- 3、标配断气刹、四轮刹车。
- 4、桩机整体车架结构精良，材料采用国标材料，强度高，稳定性好。

H型钢起拔方案，使用液压拔桩机方法步骤：

1、施工安排。已完成地下部分工程或地下室顶板混凝土强度达到设计强度，回沙或填土，且让出拔除型钢的工作面后，即开始拔除H型钢。工程起拔H型钢正常情况下拟采用一台25t汽车吊，配备一台东奕液压拔桩机。

3、平整场地。

A、拔H型钢前，必须行顶圈梁上的清土工作，以保证液压拔桩机垂直平稳放置。

B、工作面上物件清理干净，以满足25吨吊车起拔型钢为准。

C、根据本工程的实际情况，请总包单位积极配合，并留出足够的操作面和通道。

- 4、安装液压拔桩机。将液压拔桩机平稳地放在顶圈梁上，要拔出的H型钢的两边用吊车将H钢起拔架吊起。
- 5、型钢拔除。开启高压油泵，二个拔桩机油格同时向上顶住起拔架的横梁部分进行起拔。
- 6、孔隙填充。为避免拔出H型钢后空隙对周围民宅等建筑物的影响，拔出H型钢后须采用注入水泥浆进行填充。