

# 广西碳钢高压法兰生产厂家

产品名称	广西碳钢高压法兰生产厂家
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

## 产品详情

沧州禹拓公司介绍其用途，高压对焊法兰使用范围根据不同的特点进行确定，多用于介质条件比较缓和的情况下，如低压非净化压缩空气、低压循环水，它的优点是价格比较便宜。适用于公称压力不超过2.5 MPa的钢管道连接，对焊法兰的密封面可以制成光滑式、凹凸式和榫槽式三种。光滑式对焊法兰的应用量\*，其他两种方式的对焊法兰在使用中也是比较普遍的。高压对焊法兰的颈部外侧斜度应不大于7°。

对焊法兰的生产标准：由于容器筒体的公称直径和管子的公称直径所代表的具体尺寸不同，所以，同样公称直径的容器法兰和管法兰，它们的尺寸亦不相同，二者不能互相代用。

管法兰的型式除平焊、对焊法兰外，还有铸钢法兰、铸铁法兰、活套法兰、螺纹法兰等。管法兰标准除

GB9119.7-88外，常用标准还有：化工部标准HG；中石化标准SH等。其中化工部标准中分为欧洲体系、美洲体系等，我国常用的为欧洲体系。由于操作压力不高，直径不大，可采用甲型平焊法兰、平面密封面，垫片材料选用石棉橡胶板。联接螺栓选用材料为Q235-A，选用2"、4"的法兰。对焊法兰的压力等级、材质、标准等具有不同的特性和特点，在使用中按照一定的原理和方式和方法使用，能够按照相应的标准生产和加工，保证在使用中具有良好的使用价值和作用。对焊法兰的生产和执行标准：国标，美标，日标，德标，意大利标准。对焊法兰压力等级：.对焊法兰在使用和生产中具有不同的生产标准，按照相应的标准生产和使用，能够保证对焊法兰在实际中的使用价值和作用。

对焊法兰适用于公称压力不超过2.5MPa的钢管道连接，对焊法兰的密封面可以制成光滑式、凹凸式和榫槽式三种。光滑式对焊法兰的应用量zui大，其他两种方式的对焊法兰在使用中也是比较普遍的。

在收球处采用重复焊接封头的施工方法,其存在问题:一是增加工人的劳动强度;二是重复焊接封头法耗材高、需大型设备次数多、成本高。针对长输管道试压后 进行通球扫线时,在发球处采用重复焊接封头法所出现的劳动强度大、耗材高、需大型设备次数多、成本高的问题,提出了一种新的简易快开平焊法兰施工法。平焊 法兰适用于公称压力不超过2.5MPa的钢管道连接，平焊法兰的密封面可以制成光滑式、凹凸式和榫槽式三种。光滑式平焊法兰的应用量zui大，其他两种方式的 对焊法兰在使用中也是比较普遍的。平焊法兰的用途广泛，使用范围根据不同的特点进行确定，多用于介质条件比较缓和的情况下，如低压非净化压缩空气、低压循环水，它的优点是价格比较便宜。

对焊法兰随着国内外长输管道建设的飞速发展,管道试压成为必不可少的一个重要环节,在试压前后,必须对每段管线进行通球扫线,次数一般为4~5次。特别在试压后,管线内的存水很难清扫干净,清扫次数将更多。平焊法兰是法兰中的一种,在机械行业中普遍使用和推广,得到用户的好评和青睐。平焊法兰主要应用的环境是适宜的,需要根据具体的情况确定,保证平焊法兰的具体使用价值和性能,承对焊法兰时法兰中的一种,在机械行业中普遍使用和推广,得到用户的好评和青睐。