

# 无缝热压三通生产厂家

产品名称	无缝热压三通生产厂家
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

## 产品详情

国标热压三通生产厂家，沧州禹拓管道公司生产设备齐全，热处理工艺精湛，检测设备先进，年生产能力上万吨，具备化学分析、全相检验、物理实验、无损探伤等检测能力。能生产国内外各种标准的不锈钢、合金钢、碳钢弯头、无缝弯管、无缝三通、高压异径管、合金管帽、大型法兰、承插焊系类的管件。产品广泛应用于高压弯头、高压三通、合金钢弯头、合金弯管、锻制三通、合金法兰、管线钢管件、不锈钢弯头、不锈钢三通、冲压弯头、对焊弯头、绝缘接头、绝缘法兰、不锈钢法兰、不锈钢管件等领域。

在纯氧管线中,一般是有压力的,这时氧的活性更大;三通是具有三个口子,即一个进口,两个出口;或两个进口,一个出口的一种化工管件,有T形与Y形,有等径管口,也有异径管口,用于三条相同或不同管路汇集处。三通的主要作用是改变流体方向的.整个过程是通过管坯的径向压缩和支管部位的拉伸过程而成形。与液压胀形三通不同的是,热压三通支管的金属是由管坯的径向运动进行补偿的,所以也称为径向补偿工艺。由于采用加热后压制三通,材料成形所需要的设备吨位降低。热压三通对材料的适应性较宽,适用于低碳钢、合金钢、不锈钢的材料;特别是大直径和管壁偏厚的三通,通常采用这种成形工艺。三通可分为碳钢无缝三通,不锈钢焊接三通,异径三通,品种齐全,我们来介绍一下选购三通时的需知事项:(1)三通调温阀可以替代一个二通阀和一个三通接管。(2)转阀式三通调温阀有六种安装型式,适应任意管向的联结,安装型式根据系统实际管路联结选定。(3)根据阀体材料(铸铜或T铸铁)连接形式(F法兰G管螺纹ZG锥管螺纹)阀门结构型式(Z转阀式H滑阀式)温度调节范围和安装型式确定三通调节阀型号。(4)根据三个阀口流体的不同流向,三通调温阀可用于合流或分流控制场合。(5)三通调温阀可任意位置安装,但应急手动装置面应安装在便于操作的位置。(6)为防止介质中杂质卡死或堵塞,三通调温阀宜在该阀前设置过滤器。(7)计算被控制的介质的流量m<sup>3</sup>/h。(8)根据被控制的介质及其设计流量来选择三通调温阀口径。国标三通的作用就是改变流体的方向,能够把主管道的流体分到另外两个或者三个管子,可以是相同的直径,也可以根据需求制作异径的三通、四通,异径三通的主管接口尺寸是相同的,支管的尺寸小于主管,大直径的管壁偏厚的产品通常采用热压成型,能够保证产品的度和承压能力。

1、具有优异的耐腐蚀性，无缝三通表面薄而坚固的氧化膜使不锈钢在所有水质中都具有优异的耐腐蚀性，即便地埋也具有优良的耐腐性，使用与不同的环境和场地中，不断的使用和推广。因此它适用于各种水质，除了消毒灭菌，不需要对水质进行控制，同时没有腐蚀和超标的渗出物，能够保持水质纯净卫生，杜绝二次污染，能经受高达每秒30米的高水流冲击。在不同的领域和行业中能够保证水质的安全性和无污染性，使用于不同的地方，发挥重要的作用。 2、具有优良的力学和物理性能。无缝三通强度非常高，是铜管的3倍、PP-R管的8-10倍，能很好地经受振动冲击，使用其接通之后具有不漏水、不爆裂、防火、抗震等特点，因此非常安全可靠；同时，保温性能好，特别适用热水输送，起到重要的链接作用。