

抽沙管道浮漂施工安装

产品名称	抽沙管道浮漂施工安装
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	238.00/套
规格参数	品牌:天蔚 型号:300*600*125 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号 韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

产品详情

抽沙管道浮漂施工安装

产品经746C*UL-94HB火焰试验表明，具有良好的*侯性及*冲击破坏性，可以承受波浪冲击、冰冻、船撞击等造成的破坏，不受石油、**剂等之侵蚀；筒体表面采用的是网纹设计，*滑，安*稳固，四边造型密度*支撑力强，每平方米能负载350kg。在-60C到 80C的温度下能正常工作，安装简单、灵活、快速，不耗人力、缩短施工时间、同时节约成本，可配置出各种需要的造型。此产品采用进口*质型聚乙烯（PE）为原理，滚塑*次性成型。产品具有整体不渗漏，强度*，耐冲击，*压荷载大，耐酸碱，耐**，轻便耐*，安装简捷方便，经济实惠，污水处理*果好，使用寿命长等*点。*点

韧性好，*冲击性能*异，尤其适合于海上施工。

重量轻，便于安装和搬运，运输转移成本低。

耐**，寿命长。

水上浮体*点：

1.*耐*性。耐*程度是钢管的4-8倍。抽沙用可用8-15年。重量轻只有同*格钢管的八分之一，安装运输方

便，节约工地搬运开工时间。

2. 浮力大，可配套塑料圆形浮体，长期使用综合造价低。

3. 强度*，柔韧性好，有弹性，在水中能弯曲，陆地凹凸面在30度以内的区域，围栏隔离浮漂可以通过管材自身的柔韧性自行调节，管与管之间可以直接连接，在水中不受风浪影响。

4. 水上浮体接管方便，管两头带活动法兰，管口内衬钢圈，使用管口不会变形；用螺栓直接连接管头活动法兰就可，大大降低管道安装施工成本。

5. 管道内壁光滑，**管内含蜡状物质，摩擦系数仅为0.219MN/m，摩擦系数*小，输送效率比钢管*百分之15-30百分之。

6. **外*，*老化，使用寿命长，根据含沙量的多少能用8-12年。