

玻璃钢测试桩 碳钢测试桩 水泥测试桩管道阴极保护电位测试桩厂家荣轩***供应

产品名称	玻璃钢测试桩 碳钢测试桩 水泥测试桩管道阴极保护电位测试桩厂家荣轩***供应
公司名称	焦作市荣轩轻合金有限公司
价格	.00/个
规格参数	CS-1:2000*108*4 CS-5:1800*89*3 CS-3:1200*120*120
公司地址	河南省焦作市武陟县北郭乡 李后庄村G234与Y018 交叉口向东400米路北
联系电话	15039167104 15039167104

产品详情

玻璃钢测试桩 碳钢测试桩 水泥测试桩管道阴极保护电位测试桩厂家荣轩供应

我公司根据客户要求设计出防盗、防爆测试桩和防御多功能测试桩，采用工艺表面喷塑镀锌，有效防止测试桩在使用中本身的腐蚀。本公司的测试桩采用无缝焊接技术，，美观大方，是阴极保护参数测试桩理想选择。

测试桩的分类:

1.按材质分:钢质测试桩、水泥测试桩、塑料测试桩。钢质测试桩又分为碳钢测试桩和不锈钢测试桩。

2.按功能分:

电位测试桩:主要用于检测保护电位

牺牲阳极测试桩:用于连接牺牲阳极,测量牺牲阳极的性能参数

电流测试桩:测量管中电流

保护效果测试桩:连接测试片

可根据客户需求生产不同形状、不同规格产品。

测试桩又称检测桩，按材质可分为钢制测试桩、水泥测试桩、塑钢测试桩、碳钢测试桩。按使用环境可分为城网测试桩，埋地管道测试桩等。主要用于阴极保护参数的检测，是管道管理维护中的装置，按测试功能沿线布设。测试桩可用于管道电位、电流、绝缘性能的测试，也可用于覆盖层检漏及交直流干扰的测试。

我公司根据客户要求设计出防盗、防爆测试桩和防御多功能测试桩，采用新工艺表面喷塑镀锌，有效防止测试桩在使用中本身的腐蚀。本公司的测试桩采用无缝焊接技术，美观大方，是阴极保护参数测试桩理想选择。

我公司生产的钢管测试桩主要有普通钢管测试桩、防雨型钢管测试桩。常用尺寸如下：

测试桩类型 直径 长度

钢管测试桩 108 1.5 米 - 3 米

防雨测试桩 108 1.5 米 - 3 米

1、按材质分:钢质测试桩、水泥测试桩、塑料测试桩。钢质测试桩又分为碳钢测试桩和不锈钢测试桩。

2、按功能分:

产品类型：测试桩

主要性能：防雨、防盗、坚固、美观。

适用范围：用于测量阴极保护系统的主要分布点的腐蚀保护电位、电流、绝缘性能等重要参数的测量装置。

阴极保护测试桩焦作生产厂家 玻璃钢测试桩

售后服务：我们可以免费提供电话技术指导或现场技术指导，认真对待您的每一次反馈。

生产阴极保护工程：铝合金牺牲阳极、镁合金牺牲阳极、锌合金牺牲阳极、牺牲阳极、镁带、锌带；以及配套产品：测试桩、参比电极、铝热焊剂等，外加电流全系列阴极保护材料等。大型半连续浇铸机能浇铸这种规格的镁棒及合金棒！我公司生产的阳极保证质量，供货及时！！！！