

# 福州鑫恒辉防火门 福州防火门价格 防火门

产品名称	福州鑫恒辉防火门 福州防火门价格 防火门
公司名称	福建鑫恒辉消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省福州市高岐工业区安里297号
联系电话	15959018998 15959018998

## 产品详情

为专作疏散的楼梯间防火门，平时为了防盗在使用中往往被锁上。为了解决即防火又防盗的问题，福州防火门尺寸，可采用电磁门锁：本楼人员用钥匙开启而进入，火灾时由联动或消防控制室远距离控制而接通电路，福州防火门价格，锁舌则在磁力作用下缩回，门便可被推开。或者，也可设置简便的机械式推杠门锁，任何时候只要一推便开，人出去后门便回弹关上，由外面进入则需以钥匙开启，故可防止作案者进入楼内。

有的双扇防火门有咬口以便密闭，如果关闭时先后颠倒则不能关严，因此须设置控制门扇关闭前后步骤的顺序器。

防火门的门执手，如必须用手转动才能开启，则可能在火灾时因被烤烫而无法开门。为此宜用推杆式门锁，只需手推或身体挤压便可开启。

要防止地毯或室内陈设物卡住防火门，保证其在火灾情况下迅速开启密闭。

综上所述，只要认真做到"预防为主，防消结合"，对消防设备进行定期的维护保养，人人都重视消除火灾隐患，福州防火门报价，并积极做好灭火准备，发现火情，迅速扑救，那么火灾是可以避免的。

也可适量加入其他耐久性好的纤维，对产品性能无不良影响，但替代纤维的含量不得超过纤维总用量的30%。分类等级和规格。石棉水泥板的产品代号为AF。石棉板按密度分为低密度板(代号L)、中密度板(代号M)、高密度板(代号H)三大类。根据石棉板的抗弯强度，可分为五个强度等级：湿石棉纤维水泥板具有耐火、防潮、耐腐蚀、耐热、隔音、绝缘、质轻、高强度。

钢质防火门板表面纹理均匀，防火门，着色力强。它们可以锯、钻和钉。施工简单。可用于现有隔墙、复合隔墙和复合外墙板。湿石棉纤维水泥平板用于制作复合隔墙板一般由湿石棉纤维水泥板和石膏板制成，主要用于房间、厨房、浴室之间的隔断墙。

房间面用石膏板，厨卫侧边用湿石棉纤维水泥板(板面防水)，复合龙骨可以是石膏龙骨或石棉水泥龙骨

，双面板和龙骨被粘住。粘合。以单层石棉水泥板和50mm厚岩棉板和轻钢龙骨为骨架的复合板耐火极限可达104min;如果在岩棉板的两面复合湿石棉纤维水泥板，耐火极限可达126min。

基本功能属性上：

安防强调的是稳固，可靠，门扇上锁点多，操作相对繁琐，开闭时间比较长。

而消防强调的是迅速、方便，门扇要快，操作要简单直接，要求依靠本能反应就能开启。

正常状态下的防范要求：

属于安防的防盗门要求锁点全部上锁，无论遇到任何情况，要打开门，只有合法授权的特定人员通过钥匙或其他控制方式开闭。

而属于消防的防火门会根据安装场合保持在常闭或常开状态，在遇到紧急情况时，无论任何人都能在\*时间逃生或关门锁定，无需任何授权和复杂操作。

从某种意义上说，根本就没有没有真正的所谓防火防盗门，因为两者之间截然不同的功能属性根本无法有机结合到一起。即使有，只是心理安慰而已，虽然多了防火填充，但防火功能实质还是没有改变。

因为国家没有出台相关法规，所以行业没有普遍推广。

当然，不排除随着建筑与消防相关法规的不断完善，将来中会出现一种对防火功能要求相对较低一点的防盗门。同时，随着铝蜂窝制品、特种防火蜂窝纸技术的改良与运用，防盗门填充材料的防火性能会进一步提高，从而使防盗门在具备防盗主体本质的同时也具备一定耐高温防火功能。

我们拭目以待，期望那一天的早日到来

福州鑫恒辉防火门(图)-福州防火门价格-防火门由福建鑫恒辉消防科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。福建鑫恒辉消防科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为防盗门具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!