

铁路道砟压实密度测试、碎石堆积密度检测

产品名称	铁路道砟压实密度测试、碎石堆积密度检测
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/广分检测
规格参数	GFQT:碎石堆积密度检测 周期:7-10 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

产品详情

相关指标

压实密度，强度检测，堆积密度等。

2TB/T 2140.2-2018铁路碎石道砟 *2部分：试验方法

3TB/T 2140-2008铁路碎石道砟等

检测概述：

卵石或碎石则要求按2.36毫米、4.75毫米、9.5毫米、16.0毫米、9.0毫米、26.5毫米、31.5毫米、37.5毫米、53.0毫米、63.0毫米、75.0毫米、90.0毫米各筛的累计筛余量达到规定的某一连续粒级的颗粒级配。也可以筛分出单粒级的颗粒级配要求的卵石和碎石。单粒级的卵石和碎石一般用于组合成具有要求级配连续级配；它也可与连续粒级的卵石或碎石混合使用，以改善它们的级配或配成具较大粒度的连续级配。

混凝土用砂《JGJ52-2006》常规：颗粒级配、细度模数、含泥量、表观密度、堆积密度

非常规：有机质含量、氯离子含量，吸水率

石料：颗粒级配、泥块含量、含泥量、表观密度、堆积密度、针片状含量

非常规：压碎指标、含水率、吸水率、山皮水锈、软弱颗粒含量、有机质含量

石材：压缩强度、弯曲强度、体积密度、吸水率

岩石：抗压强度、体积密度、吸水率，非常规：抗冻性

大理石：抗压强度、吸水率（50x50立方12块X2）、抗折强度（宽100mm、长厚度十倍加50mm）、放射性