

浙江彩钢板 欢迎选择浙江鑫源 彩钢板厂家

产品名称	浙江彩钢板 欢迎选择浙江鑫源 彩钢板厂家
公司名称	浙江鑫源净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海宁市尖山新区听潮路11号
联系电话	13606538988

产品详情

可燃夹心的彩钢板到底有多大隐患?据国内权威媒体报道，公安部天津消防研究所的做了一个实验。对芯材分别是聚苯烯和岩棉彩钢板两个大小尺寸完全一样的实验用房分别模拟火灾的强度点火燃烧，彩钢板厂家，岩棉彩钢板历经15分钟的大火，点火部位有烟熏痕迹，受热部位稍有变形。而聚苯烯的彩钢板仅仅过了两分钟就开始冒烟，5分钟后板材内部开始冒火，不到6分钟时间点火部位就已经完全被烧穿。

去年2月，贵州安顺市现场通过彩钢板建筑火灾的燃烧试验，实地展示了彩钢板火灾的危险。一栋用可燃彩钢板搭建200平方米的两层彩钢板房，从点火到坍塌，彩钢板批发，不到5分钟的时间，这栋临彩钢板建筑瞬间化为乌有。

彩钢板成本低、重量轻、便于施工安装、有的还能重复使用，由初的搭建小规模临时住房，后来慢慢被用于搭建厂房库房，甚至被滥用到学校、医院、敬老院等人员密集场所。随着彩钢板房火灾频发，相关部门对彩钢板建筑的规定也作出了更明确的要求。无论是工业建筑，还是民用建筑，包括建筑工地的临时用房，使用彩钢板都必须为不可燃材料。

彩钢夹芯板以彩色涂层钢板为面材，芯材主要有聚、聚氨酯、岩棉三种。目前彩钢活动板房的生产者从节省成本的角度考虑多采用聚作为芯材，而聚如果不进行阻燃处理，属于材料。

“由于危害性特殊，彩钢板已成为引发建筑火灾的：一是其填充材料着火点低，耐火等级低，燃烧迅速；二是其燃烧后，释放的气体有毒，浙江彩钢板，极易导致人员；三是扑救困难，发生火灾后，水无法进入彩钢板内部，不利于灭火；四是彩钢板房结构简单，燃烧变形后，极易坍塌，不利于人员疏散和抢救财物。”

彩钢板主要可应用于有大空间需要的公共建筑的屋面和外墙中，彩钢板价格，如：机制、车站的候机或候车大厅，体育场馆、影剧院和礼堂、展览馆和会展中心、博物馆，等等。济南彩钢板厂

组合房屋：用彩钢板搭建的组合房屋已得到广泛的应用，具有整体质量轻、组合灵活、施工方便快捷、无需二次装修、拆卸搬迁容易等一系列优点。

公共建筑由于具有需提供更大的空间、有室内空调、防火等一系列比工业厂房更高要求的特点，目前此类建筑多采用网架或管桁架的屋架结构形式，因此对屋面板的材料在轻质、保温和隔热、防火安全、防水、吸声、耐久性等方面都提出了更高的要求。

浙江鑫源净化工程有限公司利用彩钢板搭建加层房屋较为广泛，由于城市用地紧张，很多单位和个人都希望能不对原建筑物构成较大负荷的前提下，在顶屋加建1层房屋，这样在投入不大的情况，既扩大了使用面积，又解决了原屋面的隔热和防水问题，而彩钢板组合房的各项优点正好满足了用户的需求。

浙江彩钢板-欢迎选择浙江鑫源-彩钢板厂家由浙江鑫源净化设备有限公司提供。浙江鑫源净化设备有限公司位于海宁市尖山新区听潮路11号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前浙江鑫源在工程施工中享有良好的声誉。浙江鑫源取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。浙江鑫源全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。