

高压固态软启动柜厂家电话 高压启动柜厂家富门子

产品名称	高压固态软启动柜厂家电话 高压启动柜厂家富门子
公司名称	襄阳市富门子电气有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市樊城区春园西路后贾洼工业园
联系电话	18986358673 18986358673

产品详情

接触器投切成本低，维护容易，但投入冲击电流大。机电开关可以使用上述交流接触器，也可以使用磁自保持接触器，相比之下使用磁自保持接触器的效果更好，因为磁自保持接触器只有在接通或者断开瞬间控制线圈耗电，其余时间控制线圈因断电而不耗电，因此可以使补偿装置的自耗电降至小。采用接触器还有一个不足之处，那就是投入与切除电流变化大，高压固态软启动柜厂家电话，即陡度高，从而造成过电压的产生，对电容器不利。由于触头容易烧坏。不适合频繁投切。

电气检查及安装：通电前应仔细对水阻柜软启动装置上主回路元件进行检查。具体的方法请参阅相关的技术文件。柜内工作接地和保护接地应连接牢固、导通良好，接地母线在适当的地方与建筑预设的接地网相连接，10kV高压固态软启动柜，确保人身设备安全。电气接线及部件组装请依据随机文件资料中提供的有关图纸认真进行。所有单机调试须保证在高压断电的情况下进行！

低压无功补偿问题（三）-----补偿电容器的选择

低压无功补偿柜报价，聊城低压无功补偿柜供应相关无功补偿用电容器的特点是，耐过电压能力差，耐电流能力强。电力电容器有的用于无功功率补偿，有的用于滤波，或滤波兼顾补偿，广东高压固态软启动柜，用于滤波的电容器，高压固态软启动柜批发，要求通过额定电流的倍数大的电容器，要求耐谐波能力强。补偿电容器规定要求应通过1.3倍额定电流，考虑到运行在1.1倍额定电压下应能够长期工作，因此，电容器应当在：1.3x1.1=1.43倍额定电流下长期运行，我国对电容器产品规范要求：容量100kvar的电容器，允许10%的正误差。

高压固态软启动柜厂家电话-高压启动柜厂家富门子由襄阳市富门子电气有限公司提供。“高压固态软启动柜,高压固态软启动柜,水阻柜,高压电容补偿柜”选择襄阳市富门子电气有限公司，公司位于：湖北省襄阳市樊城区春园西路后贾洼工业园，多年来，富门子电气坚持为客户提供好的服务，联系人：陈经理

。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。富门子电气期待成为您的长期合作伙伴！